



V-ZUG AG

Industriestrasse 66, Postfach, 6302 Zug

Telefon +41 58 767 67 67

info@vzug.com, www.vzug.com

Broschüre CombiSteamer V6000 45F



Energieeffizienzklasse



Ausgewähltes Produkt

- Artikel-Nr.: 2303300001
- EAN-Code: 7630029441824
- Type: CS6T-23033
- Produktkategorie: Steamer
- Breitenorm: 60 cm
- Höhenorm: 45 cm
- Design: Spiegelglas Schwarz
- Griff: Designgriff Schwarz
- Design Garraum: Edelstahl
- Geräteschublade: ohne Geräteschublade
- Festwasseranschluss





Details CombiSteamer V6000 45F

Weitere Einstellmöglichkeiten

- Automatisches Entkalkungsprogramm

Nach Verordnung

- (EU) Nr. 65/2014

Design

- Type: CS6T-23033
- Produktkategorie: Steamer
- Breitenorm: 60 cm
- Höhenorm: 45 cm
- Design: Spiegelglas Schwarz
- Griff: Designgriff Schwarz
- Design Garraum: Edelstahl
- Geräteschublade: ohne Geräteschublade
- Festwasseranschluss

Masse

- Nischenhöhe: 450 mm
- Nischenhöhe max.: 450 mm
- Nischenbreite: 560 mm
- Nischenbreite max.: 568 mm
- Nischentiefe: 560 mm
- Gerätehöhe: 454 mm
- Gerätehöhe max.: 454 mm
- Gerätebreite: 597 mm
- Gerätetiefe: 569 mm
- Tiefe Gerät bei geöffneter Tür: 339 mm
- Warendeklarationsgewicht: 35 kg

Anzeige & Bedienung

- Anzeige: Vollfarbiges Grafikdisplay
- Bedienung: Touchscreen mit CircleSlider
- Anzahl Sprachen in der Anzeige: 22
- Sprachen in der Anzeige: de-CH, de-DE, de-AT, fr-CH, fr-FR, it-CH, it-IT, en-GB, rm-CH, es-ES, nl-NL, ru-RU, uk-UA, tr-TR, he_IL, zh-CN, ca-ES, da-DK, no-NO, sv-SV, th-TH, vi-VN
- Beleuchtung: LED
- Anzahl der Beleuchtung: 2
- Temperaturanzeige Display: Soll- und Ist-Temperatur

Energie

- Mess- und Berechnungsmethode: EN60350-1
- Verbrauch Bereitschaftszustand: 1 W
- Verbrauch Zeitvorwahl: 1 W
- Verbrauch Aus-Zustand: 0.5 W
- Verbrauch vernetzter Bereitschaftsbetrieb: 2 W
- Lichtquelle durch Fachmann zu ersetzen
- Lichtquellenverordnung
- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch Garen UL/HL: 0.46 kWh
- Nennspannung (1): 380-415 V 2N~
- Nennspannung (2): 220-240 V~
- Frequenz (1): 50 Hz
- Frequenz (2): 50 Hz
- Nennleistung (1): 3.7 kW
- Nennleistung (2): 3.7 kW
- Absicherungswert (1): 10 A
- Absicherungswert (2): 16 A
- Steckertyp: Kabel
- Anschlusskabel: 1.8 m



Merkmale Steamer

- Anzahl Einschubebenen: 4
- Leichte Türreinigung: Durch Türzerlegung
- Tageszeitanzeige
- SoftClose
- SoftOpen
- Statistikdaten
- Automatisches Licht bei Programmende
- Display Feature Hintergrund Bilder
- Signalton bei Solltemperatur
- Restwärmenutzung
- Kühle Türfront
- Länderküchen für EasyCook
- 3-Punkt-Gargutsensor
- Personalisierung
- Persönliche App-Ordnung
- Vorheizen mit Timer-Aufschub
- Tür entfernbar
- EasyCook mit Filterfunktionen
- Premium Swiss Quality
- Electronic Steam System (ESS)
- Blendenhöhe: 80 mm
- Gradgenaues Dämpfen
- Klimasensor
- Kombibetrieb: Heissluft / Steamer
- Anzahl speicherbare Programme: 50
- Gargutsensor
- Garraumvolumen: 49 l
- EcoStandby
- Temperatur bei Dampfbetrieb (min.): 30 °C
- Temperatur bei Dampfbetrieb (max.): 100 °C
- Max. einstellbare Temperatur bei Umluft/Heissluft: 230 °C

Funktionen

- Dämpfen
- GarAutomatik mit CCS
- EasyCook
- Regenerieren
- Favoriten
- Heissluft
- Heissluft mit Beschwaden
- Heissluft feucht
- Heissluft Eco
- RegenerierAutomatiken
- Hygiene
- Zartgaren
- Vacuisine
- Tellerwärmen
- Profi-Backen
- Integriertes Reinigungsprogramm
- Automatische Umstellung Sommer- / Winterzeit
- Funktion Dampfabbau
- Speisen warm halten
- Integrierte Rezepte
- Eigene Rezepte
- Wellness

Weitere Daten

- Ablaufschlauch: 3 m
- Ausstattungsstufe: 5

Service und Schnittstellen

- Frequenzband: 2,4 GHz
- WLAN-Standard: 802.11 b/g/n
- Garantie: 2 Jahre
- V-ZUG-Home
- Kostenlose Heimberatung
- Schnittstelle: WLAN und Bluetooth