



V-ZUG SA

Industriestrasse 66, case postale, 6302 Zoug

Téléphone +41 58 767 67 67

info@vzug.com, www.vzug.com

Brochure DEHMR 5/7/8



Classe d'efficacité énergétique

Produit choisi

- N° d'article: 6102500003
- Code EAN: 7630029408919
- Type: DEHMR8c
- Catégorie de produit: Hotte d'aspiration
- Norme largeur: 80 cm
- Design frontal: ChromeClass
- Type d'encastrement: Hotte d'aspiration intégrée



DEHMR 5/7/8

Autres réglages

- Fonction Clean-Air

Selon le règlement

- (UE) Nr. 65/2014

Design

- Type: DEHMR8c
- Catégorie de produit: Hotte d'aspiration
- Norme largeur: 80 cm
- Design frontal: ChromeClass
- Type d'encastrement: Hotte d'aspiration intégrée

Dimensions

- Largeur de niche: 860 mm
- Largeur de niche max.: 860 mm
- Profondeur de niche: 300 mm
- Hauteur de l'appareil: 330 mm
- Hauteur frontale: 330 mm
- Largeur de l'appareil: 860 mm
- Profondeur de l'appareil: 300 mm
- Profondeur de l'appareil max.: 300 mm
- Poids à vide: 9 kg

Affichage et commande

- Utilisation: Touches à pression
- Affichage lumineux de la puissance choisie
- Eclairage: LED
- Nombre de sources d'éclairage: 2

Energie

- Méthode de mesure et de calcul: EN61591
- Puissance en veille appareil éteint: 0.49 W
- Consommation à l'«état éteint»: 0 W
- Source lumineuse à remplacer par un spécialiste
- Réglementation sur les sources lumineuses
- Classe d'efficacité énergétique: A
- Consommation annuelle d'énergie: 57.6 kWh
- Classe d'efficacité lumineuse: A
- Efficacité fluidodynamique: 29.1
- Classe d'efficacité fluidodynamique: A
- Type de raccordement (1): 220-240 V~
- Puissance nominale de l'éclairage (nombre x W): 2 x 1 W
- Fréquence (1): 50 Hz
- Puissance connectée (1): 0.25 kW
- Protection par fusible (1): 10 A
- Type de connecteur: CH Typ 12
- Câble de raccordement: 1.5 m

Caractéristiques hottes aspirantes

- Témoin de saturation du filtre à graisse
- Design de hotte: Module de ventilateur
- Affichage de saturation des filtres à charbon actif
- Niveaux de puissance: 3 + i
- Commande à distance: Accessoire en option
- Éclairage avec variateur d'intensité: 2 niveaux
- Filtre à graisse: 2
- Aspiration périphérique
- Clapet de retenue intégré/fourni: fourni



Fonctions

- Evacuation d'air
- Éclairage avec variateur d'intensité: 2 niveaux
- Témoin de saturation du filtre à graisse
- Aspiration périphérique
- Affichage de saturation des filtres à charbon actif
- Niveau intensif
- Arrêt automatique (différé)

Informations complémentaires

- Couleur de la lumière en Kelvin: 3000 K
- Diamètre conduites d'évacuation d'air (moyen): 150 mm
- Efficacité lumineuse: 90.9
- Éclairage sur la surface de cuisson: 200 lux
- Classe d'efficacité de filtration des graisses: C
- Débit d'air évacuation d'air niveau intensif: 690 m³/h
- Débit d'air évacuation d'air niveau max.: 560 m³/h
- Débit d'air évacuation d'air niveau min.: 290 m³/h
- Débit d'air recyclage d'air niveau intensif: 310 m³/h
- Débit d'air recyclage d'air niveau max.: 300 m³/h
- Débit d'air recyclage d'air niveau min.: 250 m³/h
- Niveau sonore évacuation d'air niveau intensif: 68 dB(A)
- Niveau sonore évacuation d'air niveau max.: 64 dB(A)
- Puissance acoustique évacuation d'air niveau min.: 51 dB(A)
- Puissance acoustique recyclage d'air niveau intensif: 69 dB(A)
- Puissance acoustique recyclage d'air niveau max.: 68 dB(A)
- Puissance acoustique recyclage d'air niveau min.: 66 dB(A)
- Moteur(s): 1
- Puissance moteur: 250 W
- Niveau d'équipement: 3

Service et interfaces

- Garantie: 2 ans