



V-ZUG SA

Industriestrasse 66, case postale, 6302 Zug

Téléphone +41 58 767 67 67

info@vzug.com, www.vzug.com

Brochure AiroClearEncastrable V4000



A

Classe d'efficacité énergétique

Produit choisi

- N° d'article: 6400900000
- Code EAN: 7630029446744
- Type: AE4T-64009
- Catégorie de produit: Hotte d'aspiration
- Norme largeur: 60 cm
- Design frontal: ChromeClass
- Type d'encastrement: Hotte d'aspiration intégrée



AiroClearEncastrable V4000

Selon le règlement

- (UE) Nr. 65/2014
- (UE) Nr. 66/2014

Design

- Type: AE4T-64009
- Catégorie de produit: Hotte d'aspiration
- Norme largeur: 60 cm
- Design frontal: ChromeClass
- Type d'encastrement: Hotte d'aspiration intégrée

Dimensions

- Hauteur de l'appareil: 485 mm
- Hauteur frontale: 6.5 mm
- Largeur de l'appareil: 560 mm
- Profondeur de l'appareil: 320 mm
- Profondeur de l'appareil max.: 320 mm
- Poids à vide: 19.6 kg

Affichage et commande

- Utilisation: Touches à pression
- Affichage lumineux de la puissance choisie
- Eclairage: LED
- Nombre de sources d'éclairage: 2

Energie

- Puissance en veille appareil éteint: 0.4 W
- Consommation à l'«état éteint»: 0 W
- Source lumineuse à remplacer par un spécialiste
- Réglementation sur les sources lumineuses
- Classe d'efficacité énergétique: A
- Consommation annuelle d'énergie: 43.9 kWh
- Classe d'efficacité lumineuse: A
- Efficacité fluidodynamique: 33.1
- Classe d'efficacité fluidodynamique: A
- Type de raccordement (1): 220-240 V~
- Puissance nominale de l'éclairage (nombre x W): 2 x 2 W
- Fréquence (1): 50 Hz
- Puissance connectée (1): 0.27 kW
- Protection par fusible (1): 10 A
- Type de connecteur: CH Typ 12
- Câble de raccordement: 1.5 m

Caractéristiques hottes aspirantes

- Témoin de saturation du filtre à graisse
- FlexLED
- Design de hotte: Module de ventilateur
- SilentPlus
- Affichage de saturation des filtres à charbon actif
- Niveaux de puissance: 3 + i
- Commande à distance: Accessoire en option
- Filtre à graisse: 1
- ComfortFix
- EcoStandby
- Clapet de retenue intégré/fourni: fourni



Fonctions

- OptiLink
- ComfortFix
- Evacuation d'air
- Témoin de saturation du filtre à graisse
- Affichage de saturation des filtres à charbon actif
- SilentPlus
- FlexLED
- Niveau intensif
- Arrêt automatique (différé)

Service et interfaces

- Garantie: 2 ans
- Interface: Bluetooth

Informations complémentaires

- Couleur de la lumière en Kelvin: 2700 K
- Couleur de la lumière, valeur sup. en Kelvin: 4000 K
- Diamètre conduites d'évacuation d'air (moyen): 150 mm
- Efficacité lumineuse: 42.2
- Éclairement sur la surface de cuisson: 169 lux
- Classe d'efficacité de filtration des graisses: C
- Débit d'air évacuation d'air niveau intensif: 704 m³/h
- Débit d'air évacuation d'air niveau max.: 598 m³/h
- Débit d'air évacuation d'air niveau min.: 304 m³/h
- Débit d'air recyclage d'air niveau intensif: 587 m³/h
- Débit d'air recyclage d'air niveau max.: 538 m³/h
- Débit d'air recyclage d'air niveau min.: 290 m³/h
- Niveau sonore évacuation d'air niveau intensif: 67 dB(A)
- Niveau sonore évacuation d'air niveau max.: 64 dB(A)
- Puissance acoustique évacuation d'air niveau min.: 49 dB(A)
- Puissance acoustique recyclage d'air niveau intensif: 68 dB(A)
- Puissance acoustique recyclage d'air niveau max.: 66 dB(A)
- Puissance acoustique recyclage d'air niveau min.: 55 dB(A)
- Raccordement pour un clapet d'amenée / d'évacuation d'air
- Moteur(s): 1
- Puissance moteur: 265 W
- Niveau d'équipement: 4