




V-ZUG AG

Industriestrasse 66, Postfach, 6302 Zug

Telefon +41 58 767 67 67

info@vzug.com, www.vzug.com

Broschüre CookTop V2000 I604



Ausgewähltes Produkt

- Artikel-Nr.: 3117900001
- EAN-Code: 7630029486580
- Produktkategorie: Kochfeld
- Type: CTI2T-31179
- Breitenorm: 60 cm
- Design: BlackDesign
- Rahmen: DualDesign



Details CookTop V2000 I604

Nach Verordnung

- (EU) Nr. 66/2014
- GB 21456-2008: Nein

Design

- Produktkategorie: Kochfeld
- Type: CTI2T-31179
- Breitenorm: 60 cm
- Design: BlackDesign
- Rahmen: DualDesign

Masse

- Ausschnitthöhe: 8.5 mm
- Ausschnittradius: 5 mm
- Gerätehöhe: 53 mm
- Gerätebreite: 571 mm
- Gerätetiefe: 501 mm
- Geräte-Eckradius: 2 mm
- Auflagenmass Breite: 560 mm
- Auflagenmass Breite max.: 560 mm
- Auflagenmass Tiefe: 490 mm
- Auflagenmass Tiefe max.: 490 mm
- Einbauhöhe flächenbündig: 53 mm
- Einbauhöhe aufliegend: 49 mm
- Ausschnittbreite flächenbündig: 577 mm
- Ausschnittbreite aufliegend: 560 mm
- Ausschnittbreite aufliegend max.: 560 mm
- Ausschnitttiefe flächenbündig: 507 mm
- Ausschnitttiefe aufliegend: 490 mm
- Ausschnitttiefe aufliegend max.: 490 mm
- Position Kochzone 1: vorne links
- Masse der Kochzone 1: 16 cm
- Position Kochzone 2: hinten links
- Masse der Kochzone 2: 20 cm
- Position Kochzone 3: hinten rechts
- Masse der Kochzone 3: 20 cm
- Position Kochzone 4: vorne rechts
- Masse der Kochzone 4: 16 cm

Anzeige & Bedienung

- Anzeige: Digitalanzeige
- Bedienung: Einfach-Slider
- Slider-Bedienung
- Einschaltdauer
- Einstellung Tastenton (ein/aus)



Ökologischer Fussabdruck

- Umweltbelastungs-punkt ganzer Lebenszyklus (UBP): 4446588
- Umweltbelastungspunkt nur Gerät (UBP): 390093
- CO₂-Fussabdruck ganzer Lebenszyklus (in kg CO₂e): 1426
- CO₂-Fussabdruck nur Gerät (in kg CO₂e): 122
- Monetärer Gegenwert ganzer Lebenszyklus (CHF): 1559
- Monetärer Gegenwert nur Gerät (CHF): 266

Energie

- Energieverbrauch des gesamten Kochfeldes: 187.6 Wh/kg
- Verbrauch Bereitschaftszustand: 0.5 W
- Verbrauch Aus-Zustand: 0 W
- Betriebsspannung: 220-240 V
- Max. Leistung Kochzone 1: 2100 W
- Max. Leistung Kochzone 2: 3000 W
- Max. Leistung Kochzone 3: 3000 W
- Max. Leistung Kochzone 4: 3000 W
- Nennspannung (1): 380-415 V 2N~
- Nennspannung (2): 220-240 V~
- Frequenz (1): 50/60 HZ
- Nennleistung (1): 7.4 kW
- Absicherungswert (1): 16 A
- Absicherungswert (2): 32 A
- Steckertyp: Kabel
- Energieverbrauch Kochzone 1: 182.5 Wh/kg
- Energieverbrauch Kochzone 2: 194.1 Wh/kg
- Energieverbrauch Kochzone 3: 186.4 Wh/kg
- Energieverbrauch Kochzone 4: 187.3 Wh/kg

Merkmale Kochfeld

- Externe Drehschalter optional anschliessbar
- VisionAssist mit externen Drehschaltern
- Induktionsspulentyp: Rund
- Kochfeld Kategorie: Induktion
- Abschaltautomatik
- Restwärmeanzeige
- Timer
- Wiederherstellfunktion
- Kochzonen: 4
- Heiztechnik: Induktionskochzonen
- Max. Anzahl Kochgeschirre: 4.0

Funktionen

- Warmhaltefunktion
- Automatische Topfbodenerkennung
- Brückenfunktion
- OptiLink
- PowerPlus
- Sicherheitspaket
- Topfbodenerkennung: ab 11 cm
- Pausentaste
- Wischschutz
- Kindersicherung

Service und Schnittstellen

- Garantie: 2 Jahre
- Schnittstelle: Geräteverbindung (OptiLink, etc.)