



V-ZUG SA

Industriestrasse 66, case postale, 6302 Zoug

Téléphone +41 58 767 67 67

info@vzug.com, www.vzug.com

Brochure AiroClearEncastrable V600 S90



Classe d'efficacité énergétique

Produit choisi

- N° d'article: 6107800000
- Code EAN: 7630029487570
- Catégorie de produit: Hotte d'aspiration
- Type: ACE6H-61078
- Avec visière en verre coulissante
- Norme largeur: 90 cm
- Design frontal: Noir
- Type d'encastrement: Hotte d'aspiration à encastrer



Détails AiroClearEncastrable V600 S90

Design

- Catégorie de produit: Hotte d'aspiration
- Type: ACE6H-61078
- Avec visière en verre coulissante
- Norme largeur: 90 cm
- Design frontal: Noir
- Type d'encastrement: Hotte d'aspiration à encastrer

Dimensions

- Hauteur de l'appareil: 415 mm
- Largeur de l'appareil: 898 mm
- Profondeur de l'appareil: 308 mm

Affichage et commande

- Utilisation: Touch (capteur)
- Affichage lumineux de la puissance choisie
- Technologie d'éclairage: LED
- Nombre de sources lumineuses: 1

Empreinte écologique

- Unité de charge écologique en fin de vie (UCE): 404446
- Unité de charge écologique de l'appareil (UCE): 196836
- Empreinte carbone en fin de vie (kg CO₂e): 145
- Empreinte carbone de l'appareil (kg CO₂e): 69
- Equivalent monétaire en fin de vie (CHF): 163
- Equivalent monétaire de l'appareil (CHF): 96

Energie

- Puissance en veille appareil éteint: 0.49 W
- Source lumineuse à remplacer par un spécialiste
- Classe d'efficacité énergétique: A+++
- Classe d'efficacité lumineuse: A
- Efficacité fluidodynamique: 43.2
- Classe d'efficacité fluidodynamique: A
- Type de raccordement (1): 220-240 V~
- Puissance nominale de l'éclairage (nombre x W): 1 x 7 W
- Fréquence (1): 50-60 Hz
- Puissance connectée (1): 0.167 kW
- Protection par fusible (1): 10 A
- Type de connecteur: CH Typ 12
- Câble de raccordement: 1.5 m

Caractéristiques hottes aspirantes

- Témoin de saturation du filtre à graisse
- Design de hotte: Schwenkblende
- Bougie à LED: Bande LED
- Affichage de saturation des filtres à charbon actif
- Niveau de ventilation sélectionnable: Au-dessus de l'écran de verre
- Type d'encastrement dans le meuble supérieur: En partie visible
- Avec visière en verre coulissante
- Niveaux de puissance: 3 + i
- Éclairage avec variateur d'intensité: en continu
- Filtre à graisse: 2
- Clapet de retenue intégré/fourni: fourni



Fonctions

- OptiLink
- Evacuation d'air
- Éclairage avec variateur d'intensité: en continu
- Témoin de saturation du filtre à graisse
- Affichage de saturation des filtres à charbon actif
- Verrouillage tactile
- Niveau intensif
- Arrêt automatique (différé)

Informations complémentaires

- Débit d'air évacuation d'air niveau 2: 375 m³/h
- Débit d'air évacuation d'air niveau 3: 485 m³/h
- Couleur de la lumière en Kelvin: 3500 K
- Couleur de la lumière, valeur sup. en Kelvin: 3500 K
- Diamètre conduites d'évacuation d'air (moyen): 150 mm
- Classe d'efficacité de filtration des graisses: B
- Débit d'air évacuation d'air niveau intensif: 720 m³/h
- Débit d'air évacuation d'air niveau max.: 485 m³/h
- Débit d'air évacuation d'air niveau min.: 210 m³/h
- Niveau sonore évacuation d'air niveau intensif: 68 dB(A)
- Niveau sonore évacuation d'air niveau max.: 59 dB(A)
- Moteur(s): 1
- Puissance moteur: 160 W

Service et interfaces

- Garantie: 2 ans