



V-ZUG AG

Industriestrasse 66, Postfach, 6302 Zug

Telefon +41 58 767 67 67

info@vzug.com, www.vzug.com

Broschüre AiroClearEinbau V600 H60



Energieeffizienzklasse

Ausgewähltes Produkt

- Artikel-Nr.: 6108300000
- EAN-Code: 7630029488584
- Produktkategorie: Dunstabzug
- Type: ACE6H-61083
- Breitenorm: 60 cm
- Design: ChromeClass
- Einbauart Lüften: Einbau-Dunstabzug



Details AiroClearEinbau V600 H60

Nach Verordnung

- (EU) Nr. 65/2014

Design

- Produktkategorie: Dunstabzug
- Type: ACE6H-61083
- Breitenorm: 60 cm
- Design: ChromeClass
- Einbauart Lüften: Einbau-Dunstabzug

Masse

- Nischenbreite min.: 520 mm
- Nischentiefe min.: 290 mm
- Gerätehöhe: 318 mm
- Gerätebreite: 520 mm
- Gerätetiefe: 290 mm
- Gerätetiefe max.: 290 mm
- Warendeklarationsgewicht: 10 kg

Anzeige & Bedienung

- Bedienung: Touch (Sensor)
- Lüfterstufenanzeige
- Beleuchtungstechnologie: LED
- Anzahl der Lichtquellen: 2

Ökologischer Fussabdruck

- Umweltbelastungs-punkt ganzer Lebenszyklus (UBP): 383537
- Umweltbelastungspunkt nur Gerät (UBP): 211627
- CO₂-Fussabdruck ganzer Lebenszyklus (in kg CO₂e): 139
- CO₂-Fussabdruck nur Gerät (in kg CO₂e): 81
- Monetärer Gegenwert ganzer Lebenszyklus (CHF): 156
- Monetärer Gegenwert nur Gerät (CHF): 102

Energie

- Verbrauch Aus-Zustand: 0.49 W
- Lichtquelle durch Fachmann zu ersetzen
- Energieeffizienzklasse: A++
- Jährlicher Energieverbrauch: 31.2 kWh
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Fluidodynamische Effizienz: 38.9
- Fluidodynamische Effizienzklasse: A
- Nennspannung (1): 220-240 V~
- Nennleistung Beleuchtung (Anzahl x W): 2 x 1 W
- Frequenz (1): 50 Hz
- Nennleistung (1): 0.172 kW
- Absicherungswert (1): 10 A
- Steckertyp: CH Typ 12
- Anschlusskabel: 1.5 m

Merkmale Dunstabzüge

- Fettfilterreinigungsanzeige
- LED-Type: LED-Spot
- Sättigungsanzeige Aktivkohlefilter
- Lüfterstufe wählbar: Über Sensortasten
- Einbauart in Oberschrank: Teilsichtbar
- Leistungsstufen: 3 + i
- Dimmbares Licht: 2-stufig
- Fettfilter: 1
- Rückstauklappe integriert/beigelegt: beigelegt

Funktionen

- OptiLink
- Abluft
- Dimmbares Licht: 2-stufig
- Fettfilterreinigungsanzeige
- Sättigungsanzeige Aktivkohlefilter
- Intensivstufe
- Nachlaufautomatik



Weitere Daten

- Schalleistung Abluft 2. Stufe: 50.0 dB(A)
- Schalleistung Abluft 3. Stufe: 61.0 dB(A)
- Schalleistung Umluft Stufe 2: 63.0 dB(A)
- Schalleistung Umluft Stufe 3: 72.0 dB(A)
- Luftleistung Abluft Stufe 2: 389 m³/h
- Luftleistung Abluft Stufe 3: 590 m³/h
- Luftleistung Umluft Stufe 2: 310 m³/h
- Luftleistung Umluft Stufe 3: 480 m³/h
- Lichtfarbe in Kelvin: 4000 K
- Lichtfarbe in Kelvin Oberwert: 4000 K
- Abluftstutzen Durchmesser: 150 mm
- Beleuchtungseffizienz: 161
- Beleuchtungsstärke auf der Kochoberfläche: 300 lux
- Klasse für den Fettabscheidegrad: B
- Luftleistung Abluft Intensivstufe: 810 m³/h
- Luftleistung Abluft max. Stufe: 590 m³/h
- Luftleistung Abluft min. Stufe: 250 m³/h
- Luftleistung Umluft Intensivstufe: 660 m³/h
- Luftleistung Umluft max. Stufe: 480 m³/h
- Luftleistung Umluft min. Stufe: 220 m³/h
- Schalleistung Abluft Intensivstufe: 68 dB(A)
- Schalleistung Abluft max. Stufe: 61 dB(A)
- Schalleistung Abluft min. Stufe: 41 dB(A)
- Schalleistung Umluft Intensivstufe: 77 dB(A)
- Schalleistung Umluft max. Stufe: 72 dB(A)
- Schalleistung Umluft min. Stufe: 56 dB(A)
- Anzahl Motoren: 1
- Nennleistung Motor: 170 W

Service und Schnittstellen

- Garantie: 2 Jahre
- Schnittstelle: Geräteverbindung (OptiLink, etc.)