



V-ZUG SA

Industriestrasse 66, case postale, 6302 Zoug

Téléphone +41 58 767 67 67

info@vzug.com, www.vzug.com

Brochure AiroClearEncastrable V200 F55



Classe d'efficacité énergétique

Produit choisi

- N° d'article: 6107200001
- Code EAN: 7630029487488
- Catégorie de produit: Hotte d'aspiration
- Type: ACE2H-61072
- Norme largeur: 55 cm
- Design frontal: Blanc
- Type d'encastrement: Hotte d'aspiration à encastrer



Détails AiroClearEncastrable V200 F55

Design

- Catégorie de produit: Hotte d'aspiration
- Type: ACE2H-61072
- Norme largeur: 55 cm
- Design frontal: Blanc
- Type d'encastrement: Hotte d'aspiration à encastrer

Dimensions

- Hauteur de l'appareil: 396 mm
- Hauteur frontale: 40 mm
- Largeur de l'appareil: 547 mm
- Profondeur de l'appareil: 302 mm

Affichage et commande

- Utilisation: Position de la sortie
- Technologie d'éclairage: LED
- Nombre de sources lumineuses: 1

Empreinte écologique

- Unité de charge écologique en fin de vie (UCE): 383537
- Unité de charge écologique de l'appareil (UCE): 211627
- Empreinte carbone en fin de vie (kg CO₂e): 139
- Empreinte carbone de l'appareil (kg CO₂e): 81
- Equivalent monétaire en fin de vie (CHF): 156
- Equivalent monétaire de l'appareil (CHF): 102

Energie

- Puissance en veille appareil éteint: 0.49 W
- Consommation à l'«état éteint»: 0 W
- Source lumineuse à remplacer par un spécialiste
- Classe d'efficacité énergétique: A++
- Consommation annuelle d'énergie: 24 kWh
- Classe d'efficacité lumineuse: A
- Efficacité fluidodynamique: 39.3
- Classe d'efficacité fluidodynamique: A
- Type de raccordement (1): 220-240 V~
- Puissance nominale de l'éclairage (nombre x W): 1 x 7 W
- Fréquence (1): 50-60 Hz
- Puissance connectée (1): 0.177 kW
- Protection par fusible (1): 10 A
- Type de connecteur: CH Typ 12
- Câble de raccordement: 1.5 m

Caractéristiques hottes aspirantes

- Installation facile
- Tiroir coulissant
- Design de hotte: Flatdesign
- Bougie à LED: Bande LED
- Niveau de ventilation sélectionnable: Au-dessus du protège-vapeur
- Type d'encastrement dans le meuble supérieur: En partie visible
- Filtre à graisse: 2
- Clapet de retenue intégré/fourni: fourni

Nicht sichtbare Attribute

- Également idéal pour conduite d'évacuation d'air \u00d8 125 mm

Fonctions

- Evacuation d'air



Informations complémentaires

- Puissance acoustique évacuation d'air niveau 2: 52.0 dB(A)
- Puissance acoustique évacuation d'air niveau 3: 62.0 dB(A)
- Débit d'air évacuation d'air niveau 2: 365 m³/h
- Débit d'air évacuation d'air niveau 3: 550 m³/h
- Couleur de la lumière en Kelvin: 3500 K
- Couleur de la lumière, valeur sup. en Kelvin: 3500 K
- Diamètre conduites d'évacuation d'air (moyen): 150 mm
- Efficacité lumineuse: 52.1
- Éclairage sur la surface de cuisson: 365 lux
- Classe d'efficacité de filtration des graisses: B
- Débit d'air évacuation d'air niveau max.: 550 m³/h
- Débit d'air évacuation d'air niveau min.: 220 m³/h
- Débit d'air recyclage d'air niveau max.: 405 m³/h
- Débit d'air recyclage d'air niveau min.: 205 m³/h
- Niveau sonore évacuation d'air niveau max.: 62 dB(A)
- Puissance acoustique évacuation d'air niveau min.: 45 dB(A)
- Puissance acoustique recyclage d'air niveau max.: 63 dB(A)
- Puissance acoustique recyclage d'air niveau min.: 48 dB(A)
- Moteur(s): 1
- Puissance moteur: 170 W

Service et interfaces

- Garantie: 2 ans