



V-ZUG AG

Industriestrasse 66, Postfach, 6302 Zug

Telefon +41 58 767 67 67

info@vzug.com, www.vzug.com

Broschüre AiroClearEinbau V400 F60



Energieeffizienzklasse

Ausgewähltes Produkt

- Artikel-Nr.: 6107500000
- EAN-Code: 7630029487549
- Produktkategorie: Dunstabzug
- Type: ACE4H-61075
- Glasauszug
- Breitenorm: 60 cm
- Design: Glas Nero
- Einbauart Lüften: Einbau-Dunstabzug



Details AiroClearEinbau V400 F60

Design

- Produktkategorie: Dunstabzug
- Type: ACE4H-61075
- Glasauszug
- Breitenorm: 60 cm
- Design: Glas Nero
- Einbauart Lüften: Einbau-Dunstabzug

Masse

- Tiefe mit Auszug: 488.5 mm
- Nischenbreite min.: 600 mm
- Nischenbreite max.: 600 mm
- Nischentiefe min.: 330 mm
- Gerätehöhe: 399 mm
- Fronthöhe: 40 mm
- Gerätebreite: 596 mm
- Gerätetiefe: 328 mm
- Gerätetiefe max.: 328 mm
- Warendeklarationsgewicht: 16.5 kg

Anzeige & Bedienung

- Bedienung: Touch (Sensor)
- Lüfterstufenanzeige
- Beleuchtungstechnologie: LED
- Anzahl der Lichtquellen: 1

Ökologischer Fussabdruck

- Umweltbelastungs-punkt ganzer Lebenszyklus (UBP): 383537
- Umweltbelastungspunkt nur Gerät (UBP): 211627
- CO₂-Fussabdruck ganzer Lebenszyklus (in kg CO₂e): 139
- CO₂-Fussabdruck nur Gerät (in kg CO₂e): 81
- Monetärer Gegenwert ganzer Lebenszyklus (CHF): 156
- Monetärer Gegenwert nur Gerät (CHF): 102

Energie

- Verbrauch Aus-Zustand: 0.49 W
- Lichtquelle durch Fachmann zu ersetzen
- Energieeffizienzklasse: A++
- Jährlicher Energieverbrauch: 29 kWh
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Fluidodynamische Effizienz: 37.7
- Fluidodynamische Effizienzklasse: A
- Nennspannung (1): 220-240 V~
- Nennleistung Beleuchtung (Anzahl x W): 1 x 7 W
- Frequenz (1): 50-60 Hz
- Nennleistung (1): 0.177 kW
- Absicherungswert (1): 10 A
- Steckertyp: CH Typ 12
- Anschlusskabel: 1.5 m

Merkmale Dunstabzüge

- Easy Installation
- Fettfilterreinigungsanzeige
- Flachauszug
- Haubendesign: Flatdesign
- LED-Type: LED Stripe
- Sättigungsanzeige Aktivkohlefilter
- Lüfterstufe wählbar: Über Sensortasten
- Einbauart in Oberschrank: Teilsichtbar
- Glasauszug
- Leistungsstufen: 3 + i
- Dimmbares Licht: stufenlos
- Fettfilter: 1
- Rückstauklappe integriert/beigelegt: beigelegt



Funktionen

- Abluft
- Dimmbares Licht: stufenlos
- Fettfilterreinigungsanzeige
- Sättigungsanzeige Aktivkohlefilter
- Wischschutz
- Intensivstufe
- Nachlaufautomatik

Service und Schnittstellen

- Garantie: 2 Jahre

Weitere Daten

- Schalleistung Abluft 2. Stufe: 54.0 dB(A)
- Schalleistung Abluft 3. Stufe: 58.0 dB(A)
- Schalleistung Umluft Stufe 2: 59.0 dB(A)
- Schalleistung Umluft Stufe 3: 63.0 dB(A)
- Luftleistung Abluft Stufe 2: 375 m³/h
- Luftleistung Abluft Stufe 3: 485 m³/h
- Luftleistung Umluft Stufe 2: 290 m³/h
- Luftleistung Umluft Stufe 3: 385 m³/h
- Lichtfarbe in Kelvin: 3500 K
- Lichtfarbe in Kelvin Oberwert: 3500 K
- Abluftstutzen Durchmesser: 150 mm
- Beleuchtungseffizienz: 52.1
- Beleuchtungsstärke auf der Kochoberfläche: 365 lux
- Klasse für den Fettabscheidegrad: B
- Luftleistung Abluft Intensivstufe: 700 m³/h
- Luftleistung Abluft max. Stufe: 485 m³/h
- Luftleistung Abluft min. Stufe: 210 m³/h
- Luftleistung Umluft Intensivstufe: 570 m³/h
- Luftleistung Umluft max. Stufe: 385 m³/h
- Luftleistung Umluft min. Stufe: 180 m³/h
- Schalleistung Abluft Intensivstufe: 67 dB(A)
- Schalleistung Abluft max. Stufe: 58 dB(A)
- Schalleistung Abluft min. Stufe: 45 dB(A)
- Schalleistung Umluft Intensivstufe: 71 dB(A)
- Schalleistung Umluft max. Stufe: 63 dB(A)
- Schalleistung Umluft min. Stufe: 52 dB(A)
- Anzahl Motoren: 1
- Nennleistung Motor: 170 W