



V-ZUG SA

Industriestrasse 66, case postale, 6302 Zoug

Téléphone +41 58 767 67 67

info@vzug.com, www.vzug.com

Brochure AiroClearEncastrable V600 H90



Classe d'efficacité énergétique

Produit choisi

- N° d'article: 6108400000
- Code EAN: 7630029488560
- Catégorie de produit: Hotte d'aspiration
- Type: ACE6H-61084
- Norme largeur: 90 cm
- Design frontal: ChromeClass
- Type d'encastrement: Hotte d'aspiration à encastrer



Détails AiroClearEncastrable V600 H90

Selon le règlement

- (UE) Nr. 65/2014

Design

- Catégorie de produit: Hotte d'aspiration
- Type: ACE6H-61084
- Norme largeur: 90 cm
- Design frontal: ChromeClass
- Type d'encastrement: Hotte d'aspiration à encastrer

Dimensions

- Largeur de niche min.: 860 mm
- Profondeur de niche min.: 290 mm
- Hauteur de l'appareil: 318 mm
- Largeur de l'appareil: 860 mm
- Profondeur de l'appareil: 290 mm
- Profondeur de l'appareil max.: 290 mm
- Poids déclaré: 13 kg

Affichage et commande

- Utilisation: Touch (capteur)
- Affichage lumineux de la puissance choisie
- Technologie d'éclairage: LED
- Nombre de sources lumineuses: 2

Empreinte écologique

- Unité de charge écologique en fin de vie (UCE): 463497
- Unité de charge écologique de l'appareil (UCE): 255887
- Empreinte carbone en fin de vie (kg CO₂e): 166
- Empreinte carbone de l'appareil (kg CO₂e): 90
- Equivalent monétaire en fin de vie (CHF): 192
- Equivalent monétaire de l'appareil (CHF): 125

Energie

- Consommation à l'«état éteint»: 0.49 W
- Source lumineuse à remplacer par un spécialiste
- Classe d'efficacité énergétique: A+++
- Consommation annuelle d'énergie: 27 kWh
- Classe d'efficacité lumineuse: A
- Efficacité fluidodynamique: 40.4
- Classe d'efficacité fluidodynamique: A
- Type de raccordement (1): 220-240 V~
- Puissance nominale de l'éclairage (nombre x W): 2 x 1 W
- Fréquence (1): 50 Hz
- Puissance connectée (1): 0.172 kW
- Protection par fusible (1): 10 A
- Type de connecteur: CH Typ 12
- Câble de raccordement: 1.5 m

Caractéristiques hottes aspirantes

- Témoin de saturation du filtre à graisse
- Bougie à LED: Spot LED
- Affichage de saturation des filtres à charbon actif
- Niveau de ventilation sélectionnable: Über Sensortasten
- Type d'encastrement dans le meuble supérieur: En partie visible
- Niveaux de puissance: 3 + i
- Éclairage avec variateur d'intensité: 2 niveaux
- Filtre à graisse: 2
- Clapet de retenue intégré/fourni: fourni

Fonctions

- OptiLink
- Evacuation d'air
- Éclairage avec variateur d'intensité: 2 niveaux
- Témoin de saturation du filtre à graisse
- Affichage de saturation des filtres à charbon actif
- Niveau intensif
- Arrêt automatique (différé)



Informations complémentaires

- Puissance acoustique évacuation d'air niveau 2: 51.0 dB(A)
- Puissance acoustique évacuation d'air niveau 3: 62.0 dB(A)
- Puissance acoustique recyclage d'air niveau 2: 63.0 dB(A)
- Puissance acoustique recyclage d'air niveau 3: 72.0 dB(A)
- Débit d'air évacuation d'air niveau 2: 415 m³/h
- Débit d'air évacuation d'air niveau 3: 620 m³/h
- Débit d'air recyclage d'air niveau 2: 310 m³/h
- Débit d'air recyclage d'air niveau 3: 480 m³/h
- Couleur de la lumière en Kelvin: 4000 K
- Couleur de la lumière, valeur sup. en Kelvin: 4000 K
- Diamètre conduites d'évacuation d'air (moyen): 150 mm
- Efficacité lumineuse: 114
- Éclairage sur la surface de cuisson: 250 lux
- Classe d'efficacité de filtration des graisses: B
- Débit d'air évacuation d'air niveau intensif: 830 m³/h
- Débit d'air évacuation d'air niveau max.: 620 m³/h
- Débit d'air évacuation d'air niveau min.: 290 m³/h
- Débit d'air recyclage d'air niveau intensif: 660 m³/h
- Débit d'air recyclage d'air niveau max.: 480 m³/h
- Débit d'air recyclage d'air niveau min.: 220 m³/h
- Niveau sonore évacuation d'air niveau intensif: 69 dB(A)
- Niveau sonore évacuation d'air niveau max.: 62 dB(A)
- Puissance acoustique évacuation d'air niveau min.: 44 dB(A)
- Puissance acoustique recyclage d'air niveau intensif: 77 dB(A)
- Puissance acoustique recyclage d'air niveau max.: 72 dB(A)
- Puissance acoustique recyclage d'air niveau min.: 56 dB(A)
- Moteur(s): 1
- Puissance moteur: 170 W

Service et interfaces

- Garantie: 2 ans
- Interface: Connexion de l'appareil (OptiLink etc.)