

### Zubehöre (jeweils separat erhältlich)

Doppel-Fangsack für Troy-Bilt® Seitenauswerfer Rasentraktoren, 229 l, für 92 cm Mähwerke		Mod.-Nr.: 19A300450EM
Doppel-Fangsack für Troy-Bilt® Seitenauswerfer Rasentraktoren, 229 l, für 107 cm Mähwerke		Mod.-Nr.: 19A300310EM
Mulchkit (ohne Messer)		Mod.-Nr.: 196-749A678
Heckauswurf-Deflektor für alle Troy-Bilt® Heckauswerfer		Mod.-Nr.: 196-750A678
Anhängerkupplung für alle Troy-Bilt® Heckauswerfer		Mod.-Nr.: 196-399-000
Frontstoßstange, passend für alle Troy-Bilt® Rasentraktoren		Mod.-Nr.: OEM-190-679
Batterieladegerät für alle Troy-Bilt® Rasentraktoren		Mod.-Nr.: 196-967-678
Hinterräder mit Ackerstollenbereifung, 18" x 9,5". Satz bestehend aus 2 kompletten Rädern mit Felge. Passt auf alle Troy-Bilt® Traktoren mit 18"- oder 20"-Hinterrädern.		Mod.-Nr.: 196-721A678
117 cm Räumschild		Mod.-Nr.: 19A300170EM
Gummi-Schürfleiste passend für Räumschild 19A300170EM		Mod.-Nr.: 196-718-678
Schneeketten für 18" x 9,5" Reifen mit Adapter (Heckauswerfer)		Mod.-Nr.: 196-898-699
Schneeketten für 20" x 8,0" Reifen mit Adapter (Seitenauswerfer)		Mod.-Nr.: 196-658-699

Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, Wiesenstraße 9, D-66129 Saarbrücken, Germany

Deutschland: Tel.: +49 (0)681 96 98 90 68 – [mtd.de@mtdproducts.com](mailto:mtd.de@mtdproducts.com)  
 Österreich: Tel.: +43 (0)720 81 60 87 – [mtd.at@mtdproducts.com](mailto:mtd.at@mtdproducts.com)  
 Schweiz: Tel.: +41 (0) 43 588 13 58 – [mtd.ch@mtdproducts.com](mailto:mtd.ch@mtdproducts.com)

© 2023 Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, Germany  
 Text und Abbildungen, Maß- und Leistungsangaben sind mit größter Sorgfalt zusammengestellt worden. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden, insbesondere wird nicht garantiert, dass die Produkte in Technik, Farbe, Form und Ausstattung mit den Abbildungen übereinstimmen oder die Produkte den Größenverhältnissen der Abbildungen entsprechen. Ebenso sind Änderungen aufgrund von Druckfehlern oder Irrtümern vorbehalten. Dieser Troy-Bilt® Katalog ist gültig ab Januar 2023.



## Produktprogramm 2023

## Sie haben die Wahl: Mähen mit Seitenauswurf ...

Sie haben einen großen Garten zu mähen und wollen die Arbeit so schnell wie möglich erledigen? Dann sind Troy-Bilt® Rasentraktoren die perfekte Wahl für Sie. Es gibt sie mit Seiten- oder Heckauswurf, Schnittbreiten von 92 bis 107 cm und verschiedenen Getriebevarianten und Motoren – darunter unser Top-V-TWIN Zweizylinder mit 679 cm<sup>3</sup> Hubraum. Troy-Bilt® Traktoren sind praktisch, robust und zuverlässig.



	PONY 92T-S	BRONCO 107T-S	HORSE 107T-S
<b>Motor</b>	TROY-BILT, Einzylinder	TROY-BILT, Einzylinder	TROY-BILT, V-TWIN Zweizylinder
<b>Hubraum</b>	439 cm <sup>3</sup>	547 cm <sup>3</sup>	679 cm <sup>3</sup>
<b>Motorleistung</b>	7,5 kW / 2.450 min <sup>-1</sup>	9,0 kW / 2.300 min <sup>-1</sup>	11,4 kW / 2.400 min <sup>-1</sup>
<b>Antrieb / Gänge</b>	Transmatic / 7 (v/r)	Automatik / 1 (v/r)	Automatik / 1 (v/r)
<b>Tankvolumen (Kapazität)</b>	3,8 l	3,8 l	3,8 l
<b>Empfohlene Rasenfläche* (bis zu)</b>	4.000 m <sup>2</sup>	5.500 m <sup>2</sup>	5.500 m <sup>2</sup>
<b>Schnittbreite / Schnitthöhe (min.-max.)</b>	92 cm / 30-95 mm	107 cm / 30-95 mm	107 cm / 30-95 mm
<b>Schneidstufen</b>	5 Positionen	5 Positionen	5 Positionen
<b>Mähwerkseinschaltung</b>	Manuell über Hebel	Manuell über Hebel	Manuell über Hebel
<b>Waschdüse/Mulchkit</b>	–/Standard	Standard/Standard	Standard/Standard
<b>Fangeinrichtung (Kapazität)/Zubehör Nr.</b>	Optional/19A300450EM	Optional/19A300310EM	Optional/19A300310EM
<b>Gras-Deflektor</b>	Standard	Standard	Standard
<b>Wenderadius</b>	46 cm	46 cm	46 cm
<b>Rückwärtsmähooption</b>	–	Standard	Standard
<b>Reifengröße (v/h in Zoll)</b>	15 x 6 / 20 x 8	15 x 6 / 20 x 8	15 x 6 / 20 x 8
<b>Frontstoßstange</b>	Optional	Standard	Standard
<b>Scheinwerfer</b>	Standard	Standard	Standard
<b>Anhängerkupplung</b>	Standard	Standard	Standard
<b>Ersatzmesser</b>	742-05629 (2x)	742-05177-L (2x)	742-05177-L (2x)
<b>LpA/LwA/LwAg</b>	85,6/98,8/100 dB (A)	85,4/98,7/100 dB (A)	85,3/98,7/100 dB (A)
<b>Vibrationswert Körper / K-Faktor</b>	1,0 / 0,5 m/s <sup>2</sup>	1,0 / 0,5 m/s <sup>2</sup>	1,0 / 0,5 m/s <sup>2</sup>
<b>Vibrationswert Hand/Arm / K-Faktor</b>	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>
<b>Abmessungen (L/B/H)</b>	170 / 107 / 100 cm	170 / 115 / 100 cm	170 / 115 / 100 cm
<b>Gewicht netto</b>	151 kg	175 kg	175 kg
<b>Artikelnummer</b>	13AB77BY609	13A878BS609	13AJ78BS609
<b>EAN</b>			

## ... oder mit flexiblem Heckauswurf

Bleiben Sie flexibel: Die Modelle mit Heckauswurf sind bereits mit einem 240-l-Grasfangkorb ausgestattet und ein Mulchkit ist separat als Zubehör erhältlich. Die Schnitthöhe kann in 5 Stufen zwischen 30 und 95 mm eingestellt werden. Die Scheinwerfer helfen dabei, die Arbeit auch bei schlechten Lichtverhältnissen zu erledigen. Alle Modelle haben einen kleinen Wenderadius von nur 46 cm, um auch Arbeiten im schwierigen Gelände zu bewältigen.



	PONY 92T-R	BRONCO 92T-R	HORSE 105T-R
<b>Motor</b>	TROY-BILT, Einzylinder	TROY-BILT, Einzylinder	TROY-BILT, V-TWIN Zweizylinder
<b>Hubraum</b>	439 cm <sup>3</sup>	547 cm <sup>3</sup>	679 cm <sup>3</sup>
<b>Motorleistung</b>	8,1 kW / 2.700 min <sup>-1</sup>	10,1 kW / 2.600 min <sup>-1</sup>	12,7 kW / 2.700 min <sup>-1</sup>
<b>Antrieb / Gänge</b>	Transmatic / 7 (v/r)	Hydrostat / 1 (v/r)	Hydrostat / 1 (v/r)
<b>Tankvolumen (Kapazität)</b>	3,8 l	3,8 l	3,8 l
<b>Empfohlene Rasenfläche* (bis zu)</b>	3.500 m <sup>2</sup>	3.500 m <sup>2</sup>	4.500 m <sup>2</sup>
<b>Schnittbreite / Schnitthöhe (min.-max.)</b>	92 cm / 30-95 mm	92 cm / 30-95 mm	105 cm / 30-95 mm
<b>Schneidstufen</b>	5 Positionen	5 Positionen	5 Positionen
<b>Mähwerkseinschaltung</b>	Manuell über Hebel	Manuell über Hebel	Manuell über Hebel
<b>Waschdüse/Mulchkit</b>	–/Optional	Standard/Optional	Standard/Optional
<b>Fangeinrichtung (Kapazität)/Zubehör Nr.</b>	240 l/–	240 l/–	240 l/–
<b>Gras-Deflektor</b>	Optional	Optional	Optional
<b>Wenderadius</b>	46 cm	46 cm	46 cm
<b>Rückwärtsmähooption</b>	–	Standard	Standard
<b>Reifengröße (v/h in Zoll)</b>	15 x 6 / 18 x 9,5	15 x 6 / 18 x 9,5	15 x 6 / 18 x 9,5
<b>Frontstoßstange</b>	Optional	Standard	Standard
<b>Scheinwerfer</b>	Standard	Standard	Standard
<b>Anhängerkupplung</b>	Optional	Optional	Optional
<b>Ersatzmesser</b>	742-04021A/742-04020A	742-04021A/742-04020A	742-04081/742-04080
<b>LpA/LwA/LwAg</b>	85,2/99,2/100 dB (A)	85,4/98,9/100 dB (A)	84,6/99/100 dB (A)
<b>Vibrationswert Körper / K-Faktor</b>	1,0 / 0,5 m/s <sup>2</sup>	1,0 / 0,5 m/s <sup>2</sup>	1,0 / 0,5 m/s <sup>2</sup>
<b>Vibrationswert Hand/Arm / K-Faktor</b>	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>
<b>Abmessungen (L/B/H)</b>	225 / 99 / 103 cm	225 / 99 / 103 cm	225 / 110 / 103 cm
<b>Gewicht netto</b>	196 kg	195 kg	198 kg
<b>Artikelnummer</b>	13AB77BE609	13A871BE609	13AJ71BN609
<b>EAN</b>			

\*Tatsächliche Mähleistung abhängig von verschiedenen Bedingungen, z.B. Geländeform und -steigung, Anzahl Hindernisse (Bäume, Sträucher), Handling des Schnittguts (Auswerfen, Mulchen, Auffangen), Länge und Feuchtigkeit der Gräser etc.