

PXPLY™

CONTREPLAQUÉ DE CONSTRUCTION

BOIS DE TRAVAIL ELLIOTTIS PIN

- Elliottis pin (*Pinus elliottii*), origine du bois : Brésil
- Label: FSC 100 %
- Surfaces : poncées, non traitée
- Densité : env. 500 kg/m³
- Collage : résine phénolique
- Humidité du bois : 16 ± 2 %
- Emballage : non emballé
- y compris autorisation de construction CE2+
- Le placage peut également contenir de l'eucalyptus (*Eucalytus grandis*)



Exemple de face B



Exemple pour la face C et C+

CONTREPLAQUÉ ELLIOTTIS PIN EXTERIOR




N° D'ART.	ART. HB	CLASSE	ÉPAISSEUR MM	LARGEUR MM	LONGUEUR MM	UE PIÈCE
212072	12091959	B/C	9	1250	2500	20
212073	12043027	B/C	12	1250	2500	15
212074	12043030	B/C	15	1250	2500	10
212075	12043028	B/C	18	1250	2500	5



Avertissement : Les panneaux de contreplaqué conviennent pour les constructions à l'intérieur et à l'extérieur protégées, pour la construction en bois, sur les chantiers ainsi que comme matériau d'emballage. Aucun défaut visuel ne peut être invoqué. Les photos de détail suivantes montrent des caractéristiques, qui ne constituent pas un motif de réclamation.

CE
Importation et distribution : PRODUX concepts & services AG CH-4703 Kestenholz
EN 13986:2004 + A1:2015
EN 636-2 S
9-24 mm
E1



Délamination max. 100 mm



Placage avec chevauchement



Zones ouvertes



The mark of
responsible forestry
FSC® C180033



PRODUX CONCEPTS + SERVICES AG

Industriestrasse 27 | CH-4703 Kestenholz | +41 (0)62 959 90 90 | info@produx.ch | Mise à jour : Juin 2024

