weber.floor 4955

Trittschall- und Trennlagenbahn

- Trittschallminderung bis 17 dB mit 25 mm Dünnestrich
- schlanker Systemaufbau ab 28mm
- einfache und schnelle Verarbeitung durch ausrollbare Bahn

ANWENDUNGSBEREICH

Lose auf dem Untergrund verlegte, trittschallverbessernde Trennlagenbahn unter Hochleistungsdünnestrichen. Für die Renovierung und Sanierung im Wohn- und Gewerbebau, wenn nur sehr geringe Aufbauhöhen zur Verfügung stehen.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- beidseitig mit PE-Folie beschichtet
- einfache und schnelle Verarbeitung durch ausrollbare Bahn
- mit selbstklebender Folienüberlappung
- Folienlasche des Randstreifens sauber und schnell anschliessbar

WISSENSWERTES VOR APPLIKATION

- Vor Verarbeitung erforderlichen Ausgleichsbedarf schätzen
- Im Zweifelsfall bezüglich Verarbeitung, Untergrund oder konstruktiver Besonderheiten bitte Beratung anfordern.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

- Auf alle sauberen und tragfähigen Untergründe verlegbar.
- Der Untergund muss eben, tragfähig, frei von größeren Rissen und dauerhaft trocken sein.
- Zum Ausgleich von Unebenheiten und bei stark strukturierten Flächen ist der vorhandene Untergrund entsprechend den weber.floor Untergrundempfehlungen vorzubehandeln, zu grundieren und mit geeigneten Spachtelmassen zu egalisieren.

VERARBEITUNG

- **weber.floor 4955** Trittschall- und Trennlagenbahn im Raum auslegen und mit der selbstklebenden Folienlasche dicht verkleben. Zuschnitte können mit der Schere erfolgen. Randstreifen dicht ankleben.
- Lastverteilungsplatte **weber.floor 4320** oder **4365** in mindestens 25 mm Schichtdicke aufgiessen. Zuvor **weber.floor 4945** Systemgewebe verlegen.

EINSCHRÄNKUNGEN / VORSICHT GEBOTEN

- Material vor Einbau den raumklimatischen Verhältnissen anpassen.
- Das angegebene Tritschallminderung ergibt sich aus unseren labortechnischen Ermittlungen und den Messungen bei externen Prüfinstituten.
- Die tatsächliche Trittschallminderung im Objekt ist

abhängig von den jeweiligen spezifischen Baustellenbedingungen. Im Zweifelsfall sind vor Ort Probeflächen anzulegen und schalltechnische Messungen durchzuführen.

LAGERUNGSVORSCHRIFTEN

Kühl und trocken in stehender Position lagern.

BESONDERE HINWEISE

Einschlägige Normen, Merkblätter und Verlegeanleitungen, etc. (SIA, SPV, Baustofflieferanten, etc.) sowie die weber Broschüren/Anwendungstabellen sind zu beachten.

Technische Daten	
Baustoffklasse	Bfl s1 (EN 13501-1)
Mindestschichtdicke	Die Materialdicke des Produkten beträgt ca. 2,5 mm.
Trittschallverbesserung	bis 17 dB mit 25 mm Dünnestrich

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Einschlägige Normen, Merkblätter und Verarbeitungsanweisungen der jeweiligen Fachverbände und möglicher weiterer Baustofflieferanten sind zu beachten. Sicherheitshinweis: Sicherheitsdatenblatt beachten. Gewährleistungshinweis: Die Saint-Gobain Weber AG übernimmt im Rahmen der allgemeinden Verkaufs- und Lieferbedingungen Gewähr für einwandfreie Qualität ihrer Produkte. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

Helpdesk : T: +41 56 463 68 68, KBS AG, Industriestrasse 16, CH-5106 Veltheim AG