

# Produktdatenblatt

## Majpell® 5 R



- Aktualisiert am:** 26.08.2024
- Referenznorm:** EN 13984: 2013
- Inverkehrbringer:** SIGA
- Art der Anwendung:** Reissfeste Dampfbremse für das Herstellen von dauerhaft luftdichten Gebäudehüllen für Dach-, Wand- und Deckenkonstruktionen, besonders bei Einblasdämmung.
- Verlegeanleitung:** siehe Gebrauchsanleitung
- Aufbau:** PO-Schicht verstärkt mit PP-Fasern
- Merkmale:**

		Normen	Einheiten	Werte
<b>Masse</b>	Länge Breite Geradheit	EN 1848-2	m m -	50 1.5 / 3.0 bestanden
<b>Flächenbezogene Masse</b>		EN 1849-2	g/m <sup>2</sup>	121
<b>Schichtdicke</b>		EN 1849-2	mm	0.7
<b>Weiterreisswiderstand (Nagelschaft)</b>	längs quer	EN 13859-1, Anh. B	N	320 320
<b>Zug-Dehnungsverhalten Maximale Zugkraft</b>	längs quer	EN 13859-1, Anh. A	N/50 mm	330 400
<b>Zug-Dehnungsverhalten Dehnung bei Höchstzugkraft</b>	längs quer	EN 13859-1, Anh. A	%	20 20
<b>Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke <math>s_d</math></b>		EN 1931	m	5
<b>Dauerhaftigkeit nach künstlicher Alterung Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke <math>s_d</math></b>		EN 1296 EN 1931	m	bestanden
<b>Widerstand gegen Wasserdurchgang</b>		EN 1928	-	bestanden
<b>Brandklasse</b>		EN 13501-1		E