

CARPORT FICHTELBERG

Satteldach-Carport



- Massive Konstruktion aus hochwertigem Leimholz (BSH-Fichte)
- Farblich behandelt in anthrazit
- Dachschalung inklusive schwarzen Schindeln
- Pfosten 12 x 12 cm











Carport

CARPORT FICHTELBERG 317 X 566 CM, SCHWARZE SCHINDELN, ANTHRAZIT

Datenblatt / Baubeschreibung

Material	Leimholz, Fichte	
Farbe	Anthrazit	
Farbbehandlung	Lasiert	
Größe	317 x 566 cm	
Aufstellbreite (Sockelmaß)	297 cm	
Aufstelltiefe (Sockelmaß)	496 cm	
Außenbreite inkl. Dachüberstand	317 cm	
Außentiefe inkl. Dachüberstand	566 cm	
Firsthöhe	303 cm	
Traufenhöhe	239 cm	
Gesamthöhe vorne	303 cm	
Gesamthöhe hinten	303 cm	
Dachform	Satteldach	·
Material Dacheindeckung	Bitumenschindeln, schwarz	
Farbe Dach	Schwarz	
Dachstärke	20 mm	




Dachblende Holzblende Dachneigung zur Seite Gefälle 20° Dachüberstand vorne 54 cm Dachüberstand hinten 16 cm Dachüberstand links 10 cm Dachüberstand rechts 10 cm Grundfläche 17.94 m² Umbauter Raum 48.62 m³ Durchfahrtsbreite 273 cm Durchfahrtsbreite 225 cm Durchfahrtshöhe vorne 225 cm Durchfahrtshöhe hinten 225 cm Pfostenstärke 12 x 12 cm Pfostenabstand Breite 273 cm Pfostenabstand Tiefe 230 cm Pfostenanzahl 6 Stück Verankerung H-Pfostenanker zum Einbetonieren Schneelast (sk) 2 kM/m² Windstaudruck q 0.95 kM/m² Montageart Freistehend Anzahl Packstücke 1 Verpackungsmaß Breite: 320 cm, Höhe: 60 cm, Tiefe: 120 cm, 801 kg Verpackungsgewicht gesamt nicht im Lieferumfang enthalten Beton Garantie 5 Jahre gemäß unseren Garantiebedingungen Lieferhinweis Für die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland). Artikelnummer 248056-16-32 EAN-Nummer	Dachfläche	19.81 m ²
Gefälle 20 ° Dachüberstand vorne 54 cm Dachüberstand hinten 16 cm Dachüberstand links 10 cm Dachüberstand rechts 10 cm Grundfläche 17.94 m² Umbauter Raum 48.62 m³ Durchfahrtsbreite 273 cm Durchfahrtshöhe vorne 225 cm Durchfahrtshöhe hinten 225 cm Pfostenstärke 12 x 12 cm Pfostenabstand Breite 273 cm Pfostenabstand Breite 273 cm Pfostenabstand Breite 273 cm Pfostenabstand Fiefe 230 cm Pfostenabstand Tiefe 230 cm Pfostenarzahl 65 tück Verankerung H-Pfostenanker zum Einbetonieren Schneelast (sk) 2 kN/m² Windstaudruck q 0.95 kN/m² Montageart Freistehend Anzahl Packstücke 1 Verpackungsmaß Breite: 320 cm, Höhe: 60 cm, Tiefe: 120 cm, 801 kg Verpackungsgewicht gesamt 801 kg nicht im Lieferumfang enthalten Beton Garantie 5 Jahre gemäß unseren Garantiebedingungen Für die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LIKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland). Artikelnummer	Dachblende	Holzblende
Dachüberstand vorne Dachüberstand hinten Dachüberstand links Dachüberstand links Dachüberstand rechts Dachüberstand rechts Dachüberstand rechts Durundfläche Durundfläche Durchfahrtsbreite Durchfahrtsbreite Durchfahrtshöhe vorne Durchfahrtshöhe hinten Durchfahrtshöhe vorne Durchfahrtshöhe v	Dachneigung	zur Seite
Dachüberstand hinten Dachüberstand links Dachüberstand rechts Dachüberstand rechts Dachüberstand rechts Dachüberstand rechts Durundfläche Durundfläche Durchfahrtsbreite Durchfahrtsbreite Durchfahrtshöhe vorne Durchfahrtshöhe hinten Durchfahrtshöhe vorne Durchfahrtshöhe	Gefälle	20°
Dachüberstand links Dachüberstand rechts Dachüberstand rechts Dachüberstand rechts Dachüberstand rechts Drundfläche Drundfläche Drundfläche Durchfahrtsbreite Druchfahrtsbreite Druchfahrtsbreite Druchfahrtshöhe vorne Durchfahrtshöhe hinten Druchfahrtshöhe vorne Druchfahrt	Dachüberstand vorne	54 cm
Dachüberstand rechts Grundfläche 17.94 m² Umbauter Raum 48.62 m³ Durchfahrtsbreite 273 cm Durchfahrtshöhe vorne 225 cm Pfostenstärke 12 x 12 cm Pfostenabstand Breite 273 cm Pfostenabstand Tiefe 230 cm Pfostenakrung H-Pfostenanker zum Einbetonieren Schneelast (sk) 2 kN/m² Windstaudruck q 0.95 kN/m² Montageart Freistehend Anzahl Packstücke 1 Verpackungsmaß Breite: 320 cm, Höhe: 60 cm, Tiefe: 120 cm, 801 kg Verpackungsgewicht gesamt nicht im Lieferumfang enthalten Garantie 5 Jahre gemäß unseren Garantiebedingungen Für die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland). Artikelnummer	Dachüberstand hinten	16 cm
Grundfläche 17.94 m² Umbauter Raum 48.62 m³ Durchfahrtsbreite 273 cm Durchfahrtsbreite 225 cm Durchfahrtshöhe vorne 225 cm Pfostenstärke 12 x 12 cm Pfostenlänge 220 cm Pfostenabstand Breite 273 cm Pfostenabstand Tiefe 230 cm Pfostenanzahl 65 tück Verankerung H-Pfostenanker zum Einbetonieren Schneelast (sk) 2 kN/m² Windstaudruck q 0.95 kN/m² Windstaudruck q 0.95 kN/m² Montageart Freistehend Anzahl Packstücke 1 Verpackungsmaß Breite: 320 cm, Höhe: 60 cm, Tiefe: 120 cm, 801 kg Verpackungsgewicht gesamt 801 kg nicht im Lieferumfang enthalten Beton Garantie 5 Jahre gemäß unseren Garantiebedingungen Lieferhinweis Für die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland). Artikelnummer	Dachüberstand links	10 cm
Umbauter Raum Durchfahrtsbreite Durchfahrtsbreite Durchfahrtshöhe vorne Durchfahrtshöhe hinten 225 cm Pfostenstärke Pfostenlänge Pfostenabstand Breite Pfostenabstand Tiefe Pfostenanzahl Verankerung Schneelast (sk) Windstaudruck q Montageart Anzahl Packstücke 1 Verpackungsmaß Verpackungsgewicht gesamt nicht im Lieferumfang enthalten Garantie Lieferhinweis Artikelnummer 48.62 m³ 273 cm 225 cm 225 cm 225 cm 227 cm 220 cm 427 cm 230 cm 6 Stück 24 N/m² 24 N/m² 25 N/m² 26 N/m² 27 N/m² 28 N/m² 29 N/m² 20 N/m² 20 N/m² 20 N/m² 20 N/m² 21 N/m² 22 N/m² 22 N/m² 23 N/m² 248056-16-32	Dachüberstand rechts	10 cm
Durchfahrtsbreite 273 cm Durchfahrtshöhe vorne 225 cm Durchfahrtshöhe hinten 225 cm Pfostenstärke 12 x 12 cm Pfostenlänge 220 cm Pfostenabstand Breite 273 cm Pfostenabstand Tiefe 230 cm Pfostenanzahl 6 Stück Verankerung H-Pfostenanker zum Einbetonieren Schneelast (sk) 2 kN/m² Windstaudruck q 0.95 kN/m² Montageart Freistehend Anzahl Packstücke 1 Verpackungsmaß Breite: 320 cm, Höhe: 60 cm, Tiefe: 120 cm, 801 kg Verpackungsgewicht gesamt 801 kg nicht im Lieferumfang enthalten Beton Garantie 5 Jahre gemäß unseren Garantiebedingungen Lieferhinweis Für die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland). Artikelnummer 248056-16-32	Grundfläche	17.94 m²
Durchfahrtshöhe vorne Durchfahrtshöhe hinten Pfostenstärke Pfostenstärke 12 x 12 cm Pfostenlänge 220 cm Pfostenabstand Breite 273 cm Pfostenabstand Tiefe 230 cm Pfostenarzahl 6 Stück Verankerung H-Pfostenanker zum Einbetonieren Schneelast (sk) 2 kN/m² Windstaudruck q 0.95 kN/m² Montageart Freistehend Anzahl Packstücke 1 Verpackungsmaß Breite: 320 cm, Höhe: 60 cm, Tiefe: 120 cm, 801 kg Verpackungsgewicht gesamt nicht im Lieferumfang enthalten Garantie Lieferhinweis Für die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland). Artikelnummer 248056-16-32	Umbauter Raum	48.62 m ³
Durchfahrtshöhe hinten Pfostenstärke Pfostenlänge 220 cm Pfostenabstand Breite 273 cm Pfostenabstand Tiefe 230 cm Pfostenanzahl 6 Stück Verankerung H-Pfostenanker zum Einbetonieren Schneelast (sk) 2 kN/m² Windstaudruck q 0.95 kN/m² Montageart Freistehend Anzahl Packstücke 1 Verpackungsmaß Verpackungsgewicht gesamt nicht im Lieferumfang enthalten Garantie Lieferhinweis Für die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland). Artikelnummer 248056-16-32	Durchfahrtsbreite	273 cm
Pfostenstärke Pfostenlänge 220 cm Pfostenabstand Breite 273 cm Pfostenabstand Tiefe 230 cm Pfostenabstand Tiefe 230 cm Pfostenanzahl 6 Stück Verankerung H-Pfostenanker zum Einbetonieren Schneelast (sk) 2 kN/m² Windstaudruck q 0.95 kN/m² Montageart Freistehend Anzahl Packstücke 1 Verpackungsmaß Breite: 320 cm, Höhe: 60 cm, Tiefe: 120 cm, 801 kg Verpackungsgewicht gesamt nicht im Lieferumfang enthalten Beton Garantie 5 Jahre gemäß unseren Garantiebedingungen Lieferhinweis Für die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland). Artikelnummer 248056-16-32	Durchfahrtshöhe vorne	225 cm
Pfostenabstand Breite Pfostenabstand Tiefe Pfostenabstand Tiefe Pfostenabstand Tiefe Pfostenabstand Tiefe Pfostenabstand Tiefe Pfostenanzahl Schneelast (sk) Phypostenanker zum Einbetonieren Schneelast (sk) Phypostenanker zum Einbetonieren Schneelast (sk) Verankerung Schneelast (sk) Verankerung Schneelast (sk) Vernackstücke Vernackstücke Preistehend Anzahl Packstücke Sereite: 320 cm, Höhe: 60 cm, Tiefe: 120 cm, 801 kg Verpackungsmaß Verpackungsgewicht gesamt Nicht im Lieferumfang enthalten Beton Garantie S Jahre gemäß unseren Garantiebedingungen Für die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland). Artikelnummer 248056-16-32	Durchfahrtshöhe hinten	225 cm
Pfostenabstand Breite Pfostenabstand Tiefe 230 cm Pfostenanzahl 6 Stück Verankerung H-Pfostenanker zum Einbetonieren Schneelast (sk) 2 kN/m² Windstaudruck q 0.95 kN/m² Montageart Freistehend Anzahl Packstücke 1 Verpackungsmaß Breite: 320 cm, Höhe: 60 cm, Tiefe: 120 cm, 801 kg Verpackungsgewicht gesamt nicht im Lieferumfang enthalten Beton Garantie 5 Jahre gemäß unseren Garantiebedingungen Lieferhinweis Für die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland). Artikelnummer 248056-16-32	Pfostenstärke	12 x 12 cm
Pfostenabstand Tiefe 230 cm Pfostenanzahl 6 Stück Verankerung H-Pfostenanker zum Einbetonieren Schneelast (sk) 2 kN/m² Windstaudruck q 0.95 kN/m² Montageart Freistehend Anzahl Packstücke 1 Verpackungsmaß Breite: 320 cm, Höhe: 60 cm, Tiefe: 120 cm, 801 kg Verpackungsgewicht gesamt 801 kg nicht im Lieferumfang enthalten Beton Garantie 5 Jahre gemäß unseren Garantiebedingungen Lieferhinweis Für die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland). Artikelnummer 248056-16-32	Pfostenlänge	220 cm
Pfostenanzahl Verankerung H-Pfostenanker zum Einbetonieren Schneelast (sk) 2 kN/m² Windstaudruck q 0.95 kN/m² Montageart Freistehend Anzahl Packstücke 1 Verpackungsmaß Breite: 320 cm, Höhe: 60 cm, Tiefe: 120 cm, 801 kg Verpackungsgewicht gesamt nicht im Lieferumfang enthalten Garantie Lieferhinweis Für die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland). Artikelnummer 248056-16-32	Pfostenabstand Breite	273 cm
Verankerung H-Pfostenanker zum Einbetonieren Schneelast (sk) 2 kN/m² Windstaudruck q 0.95 kN/m² Montageart Freistehend Anzahl Packstücke 1 Verpackungsmaß Breite: 320 cm, Höhe: 60 cm, Tiefe: 120 cm, 801 kg Verpackungsgewicht gesamt 801 kg Verpackungsgewicht gesamt nicht im Lieferumfang enthalten Garantie 5 Jahre gemäß unseren Garantiebedingungen Lieferhinweis Für die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland). Artikelnummer 248056-16-32	Pfostenabstand Tiefe	230 cm
Schneelast (sk) Windstaudruck q O.95 kN/m² Montageart Freistehend Anzahl Packstücke 1 Verpackungsmaß Breite: 320 cm, Höhe: 60 cm, Tiefe: 120 cm, 801 kg Verpackungsgewicht gesamt Noicht im Lieferumfang enthalten Garantie Lieferhinweis Für die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland). Artikelnummer 248056-16-32	Pfostenanzahl	6 Stück
Windstaudruck q Montageart Freistehend Anzahl Packstücke 1 Verpackungsmaß Breite: 320 cm, Höhe: 60 cm, Tiefe: 120 cm, 801 kg Verpackungsgewicht gesamt Nicht im Lieferumfang enthalten Garantie Lieferhinweis Für die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland). Artikelnummer 248056-16-32	Verankerung	H-Pfostenanker zum Einbetonieren
Montageart Anzahl Packstücke 1 Verpackungsmaß Breite: 320 cm, Höhe: 60 cm, Tiefe: 120 cm, 801 kg Verpackungsgewicht gesamt nicht im Lieferumfang enthalten Garantie Beton Garantie 5 Jahre gemäß unseren Garantiebedingungen Für die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland). Artikelnummer 248056-16-32	Schneelast (sk)	2 kN/m²
Anzahl Packstücke Verpackungsmaß Breite: 320 cm, Höhe: 60 cm, Tiefe: 120 cm, 801 kg Verpackungsgewicht gesamt nicht im Lieferumfang enthalten Garantie Beton Garantie 5 Jahre gemäß unseren Garantiebedingungen Für die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland). Artikelnummer 248056-16-32	Windstaudruck q	0.95 kN/m²
VerpackungsmaßBreite: 320 cm, Höhe: 60 cm, Tiefe: 120 cm, 801 kgVerpackungsgewicht gesamt801 kgnicht im Lieferumfang enthaltenBetonGarantie5 Jahre gemäß unseren GarantiebedingungenLieferhinweisFür die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland).Artikelnummer248056-16-32	Montageart	Freistehend
Verpackungsgewicht gesamt nicht im Lieferumfang enthalten Garantie Eieferhinweis Für die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland). Artikelnummer 248056-16-32	Anzahl Packstücke	1
nicht im Lieferumfang enthalten Garantie 5 Jahre gemäß unseren Garantiebedingungen Lieferhinweis Für die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland). Artikelnummer 248056-16-32	Verpackungsmaß	Breite: 320 cm, Höhe: 60 cm, Tiefe: 120 cm, 801 kg
Garantie 5 Jahre gemäß unseren Garantiebedingungen Für die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland). Artikelnummer 248056-16-32	Verpackungsgewicht gesamt	801 kg
Lieferhinweis Für die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland). Artikelnummer 248056-16-32	nicht im Lieferumfang enthalten	Beton
Lieferhinweis Für die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland). Artikelnummer 248056-16-32	Garantie	5 Jahre gemäß unseren Garantiebedingungen
	Lieferhinweis	Für die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei
EAN-Nummer 4018211042395	Artikelnummer	248056-16-32
	EAN-Nummer	4018211042395

CARPORT FICHTELBERG


317 x 566 cm



Schnitt



Ansicht Vorne



CARPORT FICHTELBERG

317 x 566 cm Schnitte und Ansichten Maßstab 1:100

