

Tableau des supports et des produits SIGA

Supports appropriés	Twinet* 20	Rissan* 60	Rissan* 100 & 150	Sicrall* 60 & 170	Corvum* 30/30 & 12/48	Primur* cartouche / boudin	Primur* rouleau	Wigluv* black & black 20/40	Wigluv* 60 & 20/40	Wigluv* 100 & 150	Fentrim* 20 & Fentrim* IS 20	Fentrim* 330 grey	Fentrim* 2 & Fentrim* IS 2	Meltell*	Wetguard* 200 SA
Bois	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Panneaux en dérivés de bois dur	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Panneaux en fibres de bois tendres										✓ ¹			✓ ¹		
Panneaux en plâtre cartonné, panneaux en fibroplâtre		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Panneaux en fibrociment							✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓
Béton, maçonnerie, crépi			✓ ^{1,2}			✓	✓			✓ ^{1,2}	✓ ²	✓ ²	✓ ²	✓	
Bitume, EPDM dans la zone du socle			✓				✓			✓	✓	✓	✓		
Plaques d'isolation en matériau synthétique dur (polystyrène expansé ou extrudé/polyuréthane)			✓							✓	✓	✓	✓	✓	
Métaux	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Matière plastique dure	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

¹ Application du primaire DocksSkin 100 requise

² En cas de doute sur la qualité du support, appliquer DocksSkin 100 ou DocksSkin 200

^{1,2} Application du primaire DocksSkin 100 ou DocksSkin 200 requise

Au besoin, tous les supports susmentionnés peuvent être prétraités avec DocksSkin 100 ou DocksSkin 200.

Remarque : afin de choisir le bon produit pour l'utilisation prévue, tenez compte du tableau des supports, des conseils de mise en œuvre et des informations sur les produits figurant dans ce mode d'emploi.

Stick with us.

Lés appropriés	Twinet* 20	Rissan* 60	Rissan* 100 & 150	Sicrall* 60 & 170	Corvum* 30/30 & 12/48	Primur* cartouche / boudin	Primur* rouleau	Wigluv* black & black 20/40	Wigluv* 60 & 20/40	Wigluv* 100 & 150	Fentrim* 20 & Fentrim* IS 20	Fentrim* 330 grey	Fentrim* 2 & Fentrim* IS 2	Meltell*
Lés frein-vapeur / écrans de vapeur <ul style="list-style-type: none"> Lés PE/PA/PO/PP lisses voire légèrement rugueux Papiers kraft Feuilles en aluminium 	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓		✓	✓
Lés frein-vapeur / écrans de vapeur en cas d'isolation sur chevrons et d'assainissement de toiture <ul style="list-style-type: none"> Lés PE/PA/PO/PP lisses voire légèrement rugueux Feuilles en aluminium 	✓					✓	✓							
Lés de sous-toiture / de sous-couverture et lés de sous-toiture tendus (à l'exception de bitume et de lés en PVC)	✓*						✓	✓	✓	✓				
Écrans pour façades en cas de façade fermée							✓	✓	✓	✓				✓
Écrans pour façades en cas de façade ouverte							✓	✓						✓

* Choisir les dimensions du produit conformément à la recommandation de mise en œuvre figurant dans ce mode d'emploi.

Remarque : afin de choisir le bon produit pour l'utilisation prévue, tenez compte du tableau des supports, des conseils de mise en œuvre et des informations sur les produits figurant dans ce mode d'emploi.

sigawiss