

Jamaica

Teilung	1/10 cut pile	ISO 2424
Material	100% PES	ISO 2424
Träger	Woven	ISO 2424
Rueckenausrüstung	TR (Textilrucken)	ISO 2424
Bahnbreite	400 cm ± 1%	EN 984
Oberflächen- / Florgewicht	1380 gr/m ²	ISO 8543
Gesamtgewicht	TR (Textilrucken) : 2280 gr/m ² ± 15%	ISO 8543
Polhöhe	11.5 mm ± 2 mm	ISO 1766
Totale Höhe / Gesamtdicke	TR (Textilrucken) : 13.5 mm	ISO 1765
Noppenzahl	177750 /m ² -7.5% .+10%	ISO 1763
Brandverhalten	Cfl-S1	EN 13501-1
Verwendungsbereich	Heavy domestic use (23)	EN 1307
Lichtechtheit	≥ 5	105-B02
Reibechtheit	≥ 4	105-X12
Wasserechtheit	≥ 4	105-E01

Teppichsymbole



Zertifikate

CE
2022
Condor Carpets
Euroweg 3
8061 SB Hasselt
EN1307
DOP: C-025AJ056
Reaction to fire:
Cfl-s1
1658
Slip resistance: DS
TR (Textilrucken)
Resilient floor
covering to be
used within a
building





