




# Geberit Option Spiegelschrank mit Beleuchtung und zwei Türen



Beispielbild



## EIGENSCHAFTEN

- Passend zu allen Badezimmerserien
- FSC™ C134279 zertifiziert
- LED-Beleuchtung
- Indirekte Beleuchtung
- Touch-Sensorschalter für obere Leuchte
- Touch-Sensorschalter für untere Leuchte
- Orientierungslicht deaktivierbar
- Steckdose
- Aussenseiten verspiegelt
- Mit zwei Türen
- Türen beidseitig verspiegelt
- Glaseinlegeböden versetzbar

- Griffmulde zum Öffnen

Lichtfarbe 4200 K  
 Farbwiedergabeindex min. 80

## TECHNISCHE DATEN

Schutzart	IP44
Nennspannung	230 V AC
Betriebsspannung	12 V DC
Netzfrequenz	50 Hz
Ausgangsspannung	12 V DC
Werkstoff	Hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte
Energieeffizienzklasse	F
Lichtquelle	
Lebensdauer LED-Beleuchtung	60000 h

## LIEFERUMFANG

- Spiegelschrank
- 2 Glaseinlegeböden
- Befestigungsmaterial

## ZUBEHÖR

- Geberit Magnethalter
- Geberit Vergrößerungsspiegel

Art.-Nr.	SGVSB-Nr.	Farbe / Oberfläche	B cm	B1 cm	B2 cm	H cm	T cm	Schutzklasse	Leistungsaufnahme W	Steckdose	Lichtstrom lm	Lichtstrom indirekt lm
500.582.P4.1	615 380	Korpus: aussen verspiegelt Türen: innen und aussen verspiegelt	60	29.8	54.2	70	15	I	9.65	SEV T13	935	350

<i>Art.-Nr.</i>	<i>SCVSB-Nr.</i>	<i>Farbe / Oberfläche</i>	<i>B</i> <i>cm</i>	<i>B1</i> <i>cm</i>	<i>B2</i> <i>cm</i>	<i>H</i> <i>cm</i>	<i>T</i> <i>cm</i>		<i>Schutzklasse</i>	<i>Leistungsaufnahm.</i> <i>W</i>	<i>Steckdose</i>	<i>Lichtstrom</i> <i>lm</i>	<i>Lichtstrom indirekt</i> <i>lm</i>
<b>500.205.P4.1</b>	615 378	Korpus: aussen verspiegelt Türen: innen und aussen verspiegelt	75	37.3	69.6	70	15	I	12.35	SEV T13	1190	455	
<b>500.583.P4.1</b>	615 381	Korpus: aussen verspiegelt Türen: innen und aussen verspiegelt	90	44.8	84.2	70	15	I	15.05	SEV T13	1445	560	