



DCD799NT-XJ

18 combinée sans fil 18 volts - Version de base

- Perceuse combinée sans fil à 2 vitesses compacte, légère et puissante d'une longueur totale de seulement 16,4 cm
- Particulièrement maniable pour les travaux longs et sans fatigue avec un poids de seulement 1,2 kg
- Couple maximal de 74 Nm - adapté aux tâches exigeantes
- Boîte de vitesses entièrement métallique à 2 rapports réglée de manière optimale pour une transmission parfaite de la puissance
- Module de couple à 15 niveaux avec couple de coupure sûr et fiable pour un perçage et un vissage précis
- Mandrin de perçage rapide robuste de 13 mm entièrement métallique avec mâchoires de serrage central et verrouillage automatique de la broche
- Autonomie plus longue par charge de batterie et durée de vie plus longue grâce à la technologie des moteurs sans balais
- Utilisation sans problème à long terme grâce à l'électronique de sécurité (surveillance permanente de la température de la batterie, de la consommation de courant et protection contre les décharges)
- Manipulation optimisée grâce à des zones de préhension caoutchoutées ergonomiques
- Lumière LED puissante pour travailler en toute sécurité dans toutes les conditions d'éclairage
- Utilisation sans problème grâce à un crochet de ceinture métallique robuste
- Peut être utilisé avec toutes les batteries Li-Ion XR de 18 volts (non incluses)

Contenu standard de la livraison

- Crochets de ceinture en métal
- Porte-embouts magnétique
- Boîte T STAK

Technologie des batteries	Toutes les batteries XR ou XR Flexvolt de 18 volts
Oisif	0 - 450 / 0 - 1 650 min ⁻¹
Taux de course au ralenti	0 à 7 650 / 0 à 28 050 min ⁻¹
Couple max. (h/w)	74 / 26 Nm
Capacité de perçage max. dans le bois / le métal / la pierre	30 / 13 / 13 mm
Portée du mandrin de perçage	1,5 à 13 millimètres
Poids (en cas d'utilisation d'une batterie 2 ou 5)	1,6 ou 1,8 kg
Niveau de pression acoustique (LPA)	92 dB(A)
Niveau de puissance acoustique (LWA)	100 dB(A)
Valeur K (pression acoustique)	3 dB(A)
Vibrations (lors du perçage dans le métal)	3,2 m/s ²
Valeur K (vibrations)	1,5 m/s ²
Code EAN	5035048832974