



DCG407NT-XJ

Meuleuse d'angle sans fil 18 volts 125 mm, interrupteur à glissière - Version de base

- La technologie du moteur sans balais permet des dimensions plus compactes, une autonomie plus longue par charge de batterie et une durée de vie plus longue
- Avec interrupteur à glissière pour plus de contrôle et de sécurité
- Perform & Protect : L'embrayage électronique réduit le rebond lorsque le disque est bloqué en éteignant l'outil
- Carter d'engrenage moulé sous pression, robuste et durable
- Réglage du capot de protection sans outil
- Grille de protection grillagée intégrée - protège le moteur des grosses particules de poussière
- Poignée caoutchoutée et conception ergonomique et compacte avec centre de gravité optimisé

Contenu standard de la livraison

- DCG407
- Poignée supplémentaire
- 2x capots de protection
- Clé de montage
- T STAK-Box II

Spécifications:

Technologie des batteries	Batteries XR ou XR Flexvolt de 18 volts
Vitesse à vide (min-1)	9.000
Diamètre max. du disque (mm)	125
Broche d'entraînement	M14
Type d'interrupteur	Interrupteur coulissant
Poids (sans batterie, kg)	1,6
Meulage de surface par vibration triaxiale (m/s ²)	7,9
Niveau de pression acoustique LPA (dB(A))	87
Facteur d'incertitude K1 (m/s ²)	1,5
Niveau de puissance acoustique LWA (dB(A))	95
Facteur d'incertitude (dB(A))	3,0