



DCE 581 NK

Pistolet à calfeutrer sans fil 18,0 volts

- Dernière génération de pistolets à calfeutrer sans fil puissants et robustes de la série XR innovante avec des avantages de produit polyvalents pour et l'extraction propre des billes de silicone, etc.
- Remplacement rapide du tube de compression pour les sacs en aluminium et du support pour les cartouches
Et donc une utilisation très flexible grâce à un large éventail de livraison standard
- Une pression de pression très élevée garantit également un traitement sans problème des colles et des produits d'étanchéité particulièrement visqueux, même à basse température
- Contrôle électronique précis de la vitesse par molette pour un préréglage spécifique du matériau de la vitesse de compression
- Réglage très précis de la quantité de compression par interrupteur finement réglable
- Utilisation sûre grâce au déverrouillage manuel immédiat du piston de pression
- Réducteur entièrement métallique pour une longue durée de vie, même à une pression de pression élevée en permanence
- La boîte de vitesses réglée de manière optimale permet de très longues durées de fonctionnement par charge de batterie
- Pas de fuite ultérieure du contenu du sac en aluminium grâce au retour automatique de la tige d'alimentation
- Le support robuste garantit un ajustement sûr ainsi qu'un remplacement rapide et facile de toutes les cartouches de 300 ou 310 ml disponibles dans le commerce
- Le tube de décharge robuste en aluminium de haute qualité permet une absorption rapide et propre des adhésifs et des produits d'étanchéité dans des sacs en aluminium jusqu'à 600 ml
- Buses de compression de rechange (DC 5404 de 25 pièces chacune) ainsi que tube de compression transparent de 600 ml en acrylique robuste pour le contrôle optique de la quantité résiduelle (DCE 5801)
Disponible en tant qu'accessoires
- Le cône d'éclairage LED aligné de manière optimale permet un travail précis dans des conditions de faible luminosité
- Très longue durée de vie grâce au moteur robuste avec des réserves de puissance élevées, une tige d'alimentation extrêmement robuste et un boîtier incassable, et donc parfaitement adapté aux chantiers de construction et aux applications de montage difficiles
- Guidage sûr de la machine grâce à une conception équilibrée et à un boîtier ergonomique caoutchouté dans toute la zone de préhension
- En tant que type de base (sans batteries ni chargeur), il convient parfaitement aux batteries XR 18,0 volts existantes ou au système DeWALT 'Battery Plus'

Contenu standard de la livraison

- Tube de pressage en aluminium avec tige d'alimentation longue pour sacs en aluminium jusqu'à 600 ml
- Porte-cartouche avec barre d'alimentation courte pour cartouches de 300 / 310 ml
- Mallette de transport

Spécifications

Accumulateur	18,0 volts
Technologie des batteries	18,0 Volt Li-Ion XR-Akkus aller Ah-Klassen
Volume du tube de compression bzw. max. taille du sac de film	600 ml
Tailles de cartouche	300 / 310 ml
Pression de pression	454 kg
Poids lors de l'utilisation d'une batterie 2.0 ou 5.0 - avec tube à décharge monté - avec porte-cartouche monté,	2,6 ou 2,8 kg 2,2 ou 2,4 kg
Niveau de pression acoustique (LPA)	66 db(A))
Niveau de puissance acoustique (LWA)	77 db(A))
Valeur K (pression acoustique)	5 db(A))
Vibration	< 2,5 m/s ²
Valeur K (vibrations)	1,5 m/s ²
Code EAN	5035048679500