



Set marteau multifonctions électronique UHE 2660-2 Quick avec jeu de forets SDS- plus/burins (10 pcs)

- Marteau multifonctions avec 4 fonctions : perçage à percussion, perçage à deux vitesses et burinage
- Metabo Quick : changement rapide entre mandrin marteau SDS-plus et mandrin à serrage rapide pour percer dans le bois et le métal
- Système électronique Vario (V) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux
- Molette pour la présélection de la vitesse de rotation et de la cadence de frappe
- Réducteur à deux vitesses : deux vitesses de perçage pour un perçage efficace dans le bois et le métal
- Moteur Metabo Marathon avec protection contre la poussière pour une longévité élevée
- Mécanisme de frappe haute performance logé avec précision dans un carter en alliage d'aluminium : robuste et de longue durée
- Ergonomie parfaite grâce au centre de gravité proche de la main et aux contours optimisés de la poignée
- Inverseur de sens de rotation situé dans le bas et protégé contre les dommages et la poussière
- Débrayage de sécurité Metabo S-automatic : débrayage automatique de l'entraînement en cas de blocage du foret pour travailler en toute sécurité
- Commutateur verrouillable pour un travail en continu plus confortable
- Câble avec rotule pour une grande liberté de mouvement au travail
- Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement

| Référence | 600697860 |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| code EAN | 4007430309617 |
| Énergie de frappe max. par coup (EPTA) | 2,8 J |
| Cadence de frappe max. | 4.200 /min |
| Puissance absorbée nominale | 800 W |
| Ø de perçage dans le béton avec forets marteaux | 26 mm |
| Ø de perçage dans la maçonnerie avec couronnes de perçage | 68 mm |
| Ø de perçage dans l'acier | 13 / 6 mm |
| Ø de perçage dans le bois tendre | 32 / 28 mm |
| Vitesse de rotation à vide | 0 - 1.050 / 0 - 2.500 /min |
| Vitesse de rotation en charge nominale | 790 / 1.860 /min |
| Porte-outil | SDS-plus |
| Diamètre du collier de serrage | 50 mm |
| Poids sans câble | 3,1 kg |
| Longueur de câble | 4 m |

Équipement standard

Mandrin marteau pour outils à emmanchement SDS-plus, Mandrin à serrage rapide pour outils à queue cylindrique, Poignée caoutchoutée supplémentaire, Butée de profondeur de perçage, metaBOX 145 L, Jeu de forets/burins SDS-plus (10 pcs.)