

## DATENBLATT

### Haupteigenschaften

-  **Dauerfunktion mechanische Beanspruchung Klasse 6**
-  **Differenzklimaverhalten 1d / 1e**
-  **Luftdurchlässigkeit Klasse 3**
-  **Schlagregendichtheit Klasse 3A**
-  **Widerstandsfähigkeit bei Windlast Klasse C3**
-  **Mechanische Festigkeit Klasse 1**
-  **Wärmedämmung 0,96 W/ (m<sup>2</sup>·K)**
-  **Einbruchhemmung RC2**

## ISOPRO Secur - Stahl-Haustür Motiv 770S

Einbaufertiges Element, 1-flügelig, nach innen oder nach außen öffnend. Flügelüberdeckendes, thermisch getrenntes Stahltürblatt (vollflächig ausgeschäumt), 4-seitige Dichtungsebene am Türblatt, 3-seitig in der Zarge, Sicherungsleiste auf der Bandseite.

Die Innen- und Außenseiten der ISOPRO Türen werden grundsätzlich ansichtsgleich geliefert.



Motiv IPS 770S

Größenbereiche in mm	Breite	Höhe
Standardgröße (RAM)	1000	2100
	1100	2100
	1150	2200
Sondergrößen (RAM)	700 - 1250	1875 - 2250