

Verlegehinweise WINKELSTUFEN

BEACHTEN SIE BITTE DIE FOLGENDEN VERLEGE- UND LAGERUNGSHINWEISE.

Alle Waren, die entgegen dieser Verlegeanleitung verarbeitet werden, können Schaden nehmen und unterliegen damit nicht mehr unserer Gewährleistungspflicht. Jeder Palette ist mindestens ein Verlegehinweis beigelegt. Sollten Sie keinen Verlegehinweis bekommen haben, so sind Regressansprüche wegen falscher Verlegung an uns dennoch ausgeschlossen, da auf unserer Website **www.diephaus.de** alle Informationen zu unseren Betonprodukten ebenfalls einsehbar sind.

WINKELSTUFEN

in Sichtbeton, maschinell mit leichter Konizität gefertigt, Antrittkante gefast mit einer Betongüte der Druckfestigkeitsklasse C35/45. Die Stufen sind im Bereich des Kellerhalses im Steigungsverhältnis 18 x 26 cm auf bauseits erstellter, beidseitiger Untermauerung, 11,5 cm stark, mit leichtem Gefälle einzubauen.

ZEMENTREAKTIONEN/AUSBLÜHUNGEN

Ausblühungen (Kalkausscheidungen) auf Betonoberflächen entstehen oft bei kühler und nasser Witterung. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Garantien auf derartige Reaktionen übernehmen können, da niemand auf diese chemisch-physikalischen Vorgänge Einfluss nehmen kann. Reklamationen und Ersatzansprüche aus derartigen Vorgängen müssen wir deshalb ablehnen. Ausblühungen werden jedoch i.d.R. im Laufe der Zeit durch Bewitterung gelöst und abgewaschen.

FARBUNTERSCHIEDE

Unsere Produkte werden mit zementgebundenem Naturstein hergestellt. Trotz sorgfältigster Anwendung bzw. Beachtung der Rezepturen und Kontrolle der Rohstoffe, kann es zu Farbschwankungen kommen. Farbschwankungen aus dem Naturmaterial heraus sind unvermeid-

bar, sodass wir bei fehlender Farbgleichheit eine Haftung nach § 434 BGB ablehnen müssen. Farbdifferenzen werden i.d.R. durch Witterungseinflüsse ausgeglichen.

MÄNGEL

Sichtbare Mängel sind **grundsätzlich vor der Verarbeitung oder Verlegung anzuzeigen**. Mit Verlegung der Produkte ist der Zustand dieser anerkannt und nicht mehr reklamationsfähig. Mängel sind schriftlich anzuzeigen und mit Fotos zu belegen. Trocknungs- und Schwindrisse unter 0,3 mm beeinträchtigen die Gebrauchsfähigkeit der Winkelstufen nicht und sind somit nicht reklamationsfähig.

LAGERUNG

Stufen trocken lagern, da sonst feuchtigkeitsbedingte Farbunterschiede entstehen und die Stufen Schaden nehmen können. Geöffnete Paletten wieder abdecken und vor Regen und Feuchtigkeit schützen.

DIEPHAUS Unternehmensgruppe

Zum Langenberg 1 · 49377 Vechta
 Tel. +49 4441 93 02-0
 www.diephaus.de
 info@diephaus.de

Werk Schoppsdorf
 Schoppsdorfer Industriestr. 6
 39291 Genthin
 Tel. +49 3921 955-0

Werk Wörth
 Bergstr. 15
 63939 Wörth am Main
 Tel. +49 9372 98 85-0

Werk Tröstau
 Neuenhammer 7
 95709 Tröstau
 Tel. +49 9232 70067-10

Werk Munderkingen
 Riedstr. 17-23
 89597 Munderkingen
 Tel. +49 7393 51-0

Werk Muttensweiler
 Ziegelei 3
 88456 Ingoldingen-Muttensweiler
 Tel. +49 7583 9424-0