



Dekorative Wandverkleidung S / M

TECHNISCHE DATEN



Profiltyp	Dekorative Wandverkleidung S / M
Material	PVC-U
Breite x Länge / Deckfläche	• 14,8 cm x 265 cm / 14 cm x 265 cm - Dekorative Wandverkleidung S • 16,0 cm x 265 cm / 15 cm x 265 cm - Dekorative Wandverkleidung M
Stärke	1,4 cm - Slat panel S 2,0 cm - Slat panel M
Gewicht	5,17 kg/m ² - Dekorative Wandverkleidung S 5,31 kg/m ² - Dekorative Wandverkleidungl M
Verpackung / Deckfläche	• Slat panel S - 14,8 cm x 265 cm: 1 St. (0,39 m ² /St.) St. - 0,37 m ² / St. • Slat panel M - 16 cm x 265 cm: 1 St. (0,42 m ² /St.) Abdeckungsbereich - 0,40 m ² / St.
Lagerung	Lagern Sie das Produkt in geschlossenen Räumen und schützen Sie es vor Heizgeräten und direkter Sonneneinstrahlung. Bewahren Sie das Produkt unter Bedingungen auf, die es vor Verunreinigungen, Verformungen und mechanischen Beschädigungen schützen.
Werkzeuge	Zum Zuschneiden verwenden Sie eine Säge. Für die Montage benötigen Sie eine Klebe-/Silikonpistole, Klebeband, einen Schwamm, einen Bleistift, eine Wasserwaage, ein Maßb.
Montage	Montage mit Klebstoff. Nut-und-Feder-Verbindung.
Verarbeitungstemperatur	Vor der Installation sollten die Paneele 24 Stunden lang in dem Raum, in dem sie montiert werden sollen, liegen, damit ihre Temperatur der Umgebungstemperatur entspricht.
Wichtige Verarbeitungshinweise	• Das Produkt kann in Feuchträumen (Küche, Bad) installiert werden, außer in Bereichen, die direktem Wasserkontakt ausgesetzt sind, sofern diese nicht mit Silikon abgedichtet sind. Eine zusätzliche Abdichtung der Wände wird empfohlen. • Installieren Sie das Produkt nicht an Orten mit offener Flamme (Gasherd). Verwenden Sie es nicht in Bereichen mit hohen Temperaturen (über 60 °C), wie z. B. Saunen, Kaminen oder Wänden mit Abgasrohren. • Verklebung: Die Oberfläche muss glatt, eben und staubfrei sein, um eine optimale Haftung des Klebstoffs zu gewährleisten. Es wird empfohlen, einkomponentige Hybridpolymer-Klebstoffe zu verwenden, die keine Lösungsmittel oder Isocyanate enthalten.
Pflege	Mit einem feuchten Tuch oder einem milden Reinigungsmittel reinigen. Flüssigkeitsflecken nicht eintrocknen lassen. Kräftiges Scrubben und aggressive Reinigungsmittel können die Oberfläche beschädigen oder verfärben. Verwenden Sie keine Lösungsmittel, Säuren oder Flüssigkeiten auf dieser Basis zur Reinigung. Verwenden Sie keine rauen Tücher, Schwämme oder Bürsten. Lassen Sie keine Reinigungsmittel auf der Oberfläche zurück. Spülen Sie nach der Reinigung gründlich mit Wasser nach. Reinigungsmittel, die auf der Oberfläche verbleiben, können Verfärbungen verursachen.

Wesentliche Merkmale	Ergebnis	Testmethoden
Schlagfestigkeit	Nicht weniger als 1J (23.01)	EN 13 245-2:2008/AC:2009
Freisetzung gefährlicher Stoffe *	NPD	-
Brandverhalten	D-s3;d0	EN 13 501-1:2018
Befestigungsfestigkeit	See: assembly instructions	EN 13 245-2:2008/AC:2009

Die Paneele erfüllen die Anforderungen der Musterverwaltungsvorschrift (MVV TB 2024/1). Veröffentlichung der Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen, (Ausgabe 2024/1) hinsichtlich der Emission gefährlicher Stoffe und erfüllen die Anforderungen. Stand vom 19. April 2011 in Bezug auf die Etikettierung von Bauprodukten oder Bauprodukten Überprüfung der Emissionen von flüchtigen Schadstoffen im Hinblick auf die Frei.






SNELLE
INSTALLATION



DIY
INSTALLATION



WASSERDICHT



MONTAGEKLEBER



FUGENLOS



KOMBINIERBAR



ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
A+