

# PRODUKTDATENBLATT

## Spot Set Recess GU10 Press 4.5W 827 White

LED Spot Set Recess GU10 Metal-Plastic | Einbauleuchte aus Metal und Plastik mit GU10 Leuchtmittel inklusive



### Anwendungsgebiete

- Wohnbereiche (Wohnzimmer, Esszimmer, Schlafzimmer usw.)

### Produktvorteile

- Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Austauschbare Lichtquellen
- Durchverdrahtung mit enthaltener Anschlussbox möglich
- Einfache Montage

### Produkteigenschaften

- Für Deckeneinbau
- GU10 Lampe enthalten
- Farbtemperatur: 2.700 K
- Durchverdrahtung möglich
- Schutzart: IP20



## Technische Daten

### Elektrische Daten


|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Nennleistung                  | 4,50 W       |
| Nennspannung                  | 220...240 V  |
| Netzfrequenz                  | 50...60 Hz   |
| Nennstrom                     | 41,000 mA    |
| Netzleistungsfaktor $\lambda$ | 0,50         |
| Schutzklasse                  | II           |
| Betriebsart                   | Netzspannung |

### Photometrische Daten

|                                               |                    |
|-----------------------------------------------|--------------------|
| Lichtstrom                                    | 400 lm             |
| Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen | 440 lm             |
| Lichtausbeute                                 | 88 lm/W            |
| Farbtemperatur                                | 2700 K             |
| Lichtfarbe (Bezeichnung)                      | Warm weiß          |
| Farbwiedergabeindex Ra                        | $\geq 80$          |
| Standardabweichung des Farbabgleichs          | 6 sdc <sub>m</sub> |
| Flimmer-Messgröße (Pst LM)                    | <1                 |
| Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM)        | <0.4               |
| Ausstrahlungswinkel                           | 36 °               |

### Maße & Gewicht

|                |          |
|----------------|----------|
| Durchmesser    | 35,00 mm |
| Höhe           | 35,00 mm |
| Produktgewicht | 145,00 g |



SPOT SET PRESS 4.5W 827  
GU10

## Materialien & Farben

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Produktfarbe                         | Weiß             |
| Gehäusefarbe                         | Weiß             |
| Gehäusematerial                      | Stahl Kunststoff |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12 | 650 °C           |

## Anwendung & Installation

|                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Umgebungstemperaturbereich        | -20...+40 °C                    |
| Lagertemperaturbereich            | -20...+80 °C                    |
| Anschlussart                      | Anschlussklemme, 2-polig (L, N) |
| Schutzart                         | IP20                            |
| Dimmbar                           | Nein                            |
| Montageart                        | Einbau                          |
| Montageort                        | Decke                           |
| Anwendungsumgebung                | Innenanwendungen                |
| Einbaudurchmesser                 | 75 mm                           |
| Einbautiefe                       | 115 mm                          |
| Mit Leuchtmittel                  | Ja                              |
| Austauschbare Lichtquelleneinheit | Nein                            |
| Fassungsbezeichnung               | GU10                            |

## Lebensdauer

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 25000 h <sup>1)</sup> |
| Anzahl der Schaltzyklen       | 100000                |

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## Notbeleuchtung

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Art des Notbetriebtests | ohne |
|-------------------------|------|

## Zertifikate & Standards

|                                                          |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| Normen                                                   | CE / UKCA |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | Nein      |

## Zusätzliche Produktdaten

|                     |   |
|---------------------|---|
| Anzahl Leuchtmittel | 3 |
|---------------------|---|

## TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- GU10 Lampenfassung + Anschlussbox

## Sicherheitshinweise

- Leuchte muss bei Montage, Wartung und Abnahme der Abdeckung spannungsfrei geschaltet werden
- Prüfen Sie die Wand/Decke auf ihre Eignung. Wenn Sie unsicher sind, holen Sie professionellen Rat ein.
- Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.
- Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.

## DOWNLOADS

|                                                                                   | Dokumente und Zertifikate                 | Name des Dokuments          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|
|   | Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise | Spot Set Press              |
|   | Rechtliche Hinweise                       | Safety insert G11222465     |
|   | Rechtliche Hinweise                       | Legal insert                |
|   | Konformitätserklärung                     | CE Declaration Spotlights   |
|  | Konformitätserklärung UKCA                | UKCA Declaration Spotlights |

## VERPACKUNGSGEOMETRIE

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen               |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4058075854116 | Faltschachtel<br>3                     | 96 mm x 112 mm x 299 mm             | 489.00 g      | 3.21 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075854123 | Versandschachtel<br>18                 | 362 mm x 222 mm x 324 mm            | 3408.00 g     | 26.04 dm <sup>3</sup> |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.