

Tondeuse LXT® autotractée 46 cm

DLM462Z

2x18V • 46 cm • 60 L

Tondeuse à gazon sans fil puissante et autotractée. Pour la coupe, le ramassage et le mulching.

Tondeuse à gazon sans fil 2x18V silencieuse avec carter en acier robuste. Avec facilité d'utilisation. La tondeuse à gazon est idéale pour les pelouses de taille moyenne. Largeur de coupe de 46 cm et indicateur de niveau dans le bac de ramassage de 60 litres. Avec 4 emplacements pour accus. Machine seule, sans accu, sans chargeur.



18V + 18V → 36V LXT BL MOTOR SOFT NO LOAD XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

DONNÉES TECHNIQUES

Tension de l'accu	2 x 18 V
Système accus LXT	✓
Type d'accu	Li-ion
Moteur sans charbons	✓
Autotractée	✓
Vitesse à vide	2500 - 3300 min ⁻¹
Vitesse	2,5 - 5,0 km/h
Réglage de la hauteur de coupe	10
Largeur de coupe	46 cm
Réglage de la hauteur de coupe centralisé	20 - 100 mm
Diamètre de la roue arrière	23 cm
Diamètre de la roue avant	23 cm
Bac à herbe	60 L
Rotation maximale	3300 min ⁻¹
Soft No Load	2500 - 3300 min ⁻¹

PROPRIÉTÉS

- Réglage facile de la hauteur grâce à une poignée.
- Standard IPX4, résiste aux projections d'eau
- Performance de 36 V à partir de deux accus de 18 V connectés en série. Les accus sont placés en parallèle dans des stations d'accueil séparées.
- Tondre / Ramasser/ Mulching
- ADT (Automatic torque Drive Technology) : La vitesse est automatiquement adaptée pendant le fonctionnement pour obtenir des performances optimales.
- Dispositif de protection des accus (décharge, surcharge, surchauffe)
- Carter robuste en acier pour une plus grande durée de vie.
- Démarrage progressif pour des démarrages en douceur.
- La technologie de protection eXtreme (XPT) est conçue pour améliorer la résistance à la poussière et à l'eau pour une utilisation dans des conditions difficiles.
- Les grands pneus aident l'utilisateur sur les terrains boueux ou bosselés.

Code EAN 0088381894371

Lien vers la page du produit - www.makita.ch



PRODUITS SIMILAIRES

■ ACCESSOIRES STANDARDS

127515-3

Insert Mulching



327589-6

Tige 6 de blocage/démontage de la



782210-8

Clé à douille 17



782212-4

Clé à douille 13 mm



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

127515-3

Insert Mulching

