BP 5.000 GARDEN

Performante et simple d'utilisation, la BP 5.000 Garden est idéal pour arroser son jardin ou son potager depuis un puits ou une réserve d'eau alternative.







Référence	1.645-710.0

- Débit max. < 5000 l/h, hauteur de refoulement 40 m, pression max. 4 bars
- Pédale de démarrage pratique, poignée de transport ergonomique, raccord optimisé

Caractéristiques techniques		
Code EAN		4054278915920
Puissance absorbée	W	650
Débit max.	l/h	< 5000
Hauteur d'extraction	m	max. 40
Pression	bar	max. 4
Hauteur d'aspiration	m	8
Température d'admission d'eau	°C	max. 35
Filetage du raccord		G1
Câble d'alimentation	m	1,5
Tension	V	230 - 240
Fréquence	Hz	50
Couleur		Jaune
Poids sans accessoires	kg	6,8
Poids emballage inclus	kg	7,9
Dimensions (L × l × h)	mm	372 × 186 × 231

Contenu de la livraison
Raccord pour pompes G1
Adaptateur de raccordement 2 voies pour pompes G 1

Equipement
Raccordement optimisé
Interrupteur marche / arrêt actionnable au pied
Trou de remplissage séparé
Valve de purge
Poignée ergonomique

BP 5.000 Garden, 1.645-710.0, 2026-10-02





Interrupteur marche / arrêt actionnable au pied

- S'arrête et se met en marche facilement sans se baisser



Aspiration optimale

- La pompe peut facilement aspirer l'eau jusqu'à 8m, par exemple depuis une citerne.

Robustesse et longue durée de vie

- Kärcher offre une extension de garantie de 3 ans en plus de la garantie constructeur de 2 ans.

BP 5.000 Garden, 1.645-710.0, 2026-10-02

ACCESSOIRES POUR BP 5.000 GARDEN
1.645-710.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Référence	Descriptif	
ADAPTATEURS / RACCORDS				
Raccord mâle / mâle G1 => G1	1	6.997-473.0	À l'aide de cet élémént de raccordement, vous pouvez rapidement et sûrement raccorder une pompe avec filet de vis interne avec un raccordement d'eau.	■
Raccord en T, 2 voies G1	2	6.997-474.0	À l'aide de cet élémént de raccordement 2 voies, vous pouvez rapidement et sûrement raccorder une pompe avec filet de vis interne avec deux raccordements d'eau.	■
Adaptateur de robinet et tuyau d'arrosage	3	2.997-113.0	Le raccord permet de brancher les flexibles d'aspiration et tuyaux d'arrosage aux côtés aspiration et refoulement des pompes. Le principe PerfectConnect garantit une étanchéité fiable.	☐
Adaptateur de raccordement pour pompes (axial/radial), G1	4	2.997-120.0	L'adaptateur de raccordement (axial/radial) PerfectConnect relie les pompes Kärcher présentant un filetage intérieur G1 aux conduites d'eau et aux accessoires d'autres fabricants ainsi qu'aux accessoires Kärcher d'ancienne génération.	☐
Adaptateur 1" (25,4mm) / 3/4" (19mm) avec clapet anti-retour pour sortie G2	5	6.997-359.0	Raccord résistant à la dépression pour raccorder les flexibles d'aspiration à la pompe. Comprend un filetage orientable, un collier de serrage, un joint plat et un clapet anti-retour. Pour pompes à raccord fileté 1" (33,3 mm) ou 3/4" et flexibles 1".	☐
Raccord rapide complet 1/2" (13 mm)	6	6.997-358.0	Pour raccorder des flexibles à eau 1/2"(12,7 mm) aux pompes à raccord fileté 1" (33,3 mm).	☐
Raccord rapide complet 3/4" (19mm)	7	6.997-340.0	Pour raccorder des flexibles à eau 3/4"(19 mm) aux pompes à raccord fileté 1" (33,3 mm). Pour des débits élevés.	☐
FLEXIBLES D'ASPIRATION				
Suction kit, 3.5 m	8	2.997-110.0	Prêt à être raccordé et étanche au vide : Le kit d'aspiration comprend un tuyau d'aspiration de 3,5 m, un filtre d'aspiration, un clapet anti-retour et le principe d'étanchéité PerfectConnect. Idéal pour les pompes de jardin et l'approvisionnement en eau de service dans la maison.	☐
Equipement d'aspiration, 7m	9	2.997-111.0	Kit d'aspiration idéal pour les pompes de jardin et l'approvisionnement en eau domestique. Comprend un tuyau d'aspiration de 7 m, prêt à être raccordé et étanche au vide, avec filtre d'aspiration, clapet anti-retour et principe d'étanchéité PerfectConnect.	☐
FILTRES				
Préfiltre pour pompe, large	10	2.997-210.0	Le préfiltre de pompe protège les pompes de jardin, les pompes de surpression électroniques et les pompes domestiques contre les grosses particules de saleté ou le sable. Comprend le principe d'étanchéité PerfectConnect pour une étanchéité fiable.	☐
Préfiltre pour pompe, petit	11	2.997-211.0	Petit préfiltre, grand effet : Le préfiltre de la pompe protège les pompes de jardin, les pompes de surpression électroniques et les pompes domestiques contre les grosses particules de saleté ou le sable. Avec le principe d'étanchéité PerfectConnect.	☐
Crépine d'aspiration avec clapet anti-retour 3/4" (19mm)	12	6.997-345.0	Pour raccordement aux flexibles d'aspiration vendus au mètre. Le clapet anti-retour réduit le temps nécessaire à la ré-aspiration. Avec collier de serrage.	☐
Kit complet crépine Inox avec clapet anti-retour + adaptateur 1" (25,4mm) / 3/4" (19mm)	13	6.997-341.0	Robuste construction métal/synthétique. Pour raccordement au flexible d'aspiration vendu au mètre. Le clapet anti-retour réduit le temps nécessaire à la ré-aspiration. Avec collier de serrage.	☐
DIVERS				
Sécurité manque d'eau	14	6.997-546.0	Sécurité contre la marche à sec EU III	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR BP 5.000 GARDEN
1.645-710.0


15

		Référence	Descriptif	
DIVERS				
Pressostat électronique avec protection manque d'eau	15	6.997-549.0	Le manocontacteur électronique met en marche / arrête la pompe automatiquement sur demande. Le bouton de flotteur met en marche et arrête la pompe automatiquement et évite ainsi la marche à sec.	☐

☐ Accessoires optionnels.