PRODUKTDATENBLATT



webersys SH 25

Schnittschutzband aus UHMWPE-Gewebe

Anwendungsbereich

- Schnittschutzband (SIA 271/1) zum Schutz von Verbundabdichtungen im Bereich von Anschluss- und Bewegungsfugen bei der Erneuerung von Silikonfugen
- Innen und aussen

Produkteigenschaften

- Selbstklebend
- Chemikalienbeständig
- Einfache Verarbeitung
- Schnitthemmend

GEV-EMICODE EC2 emissionsarm

Produktvorteile
- Selbstklebend
- Chemikalienbeständig
- Einfache Verarbeitung

Farbe
- weiss

Verarbeitung

webersys SH 25 auf die gewünschte Länge zuschneiden und anschliessend auf das zu schützende Dichtband aufbringen. Keine scharfkantigen Werkzeuge verwenden. weber Abdichtungszubehör ist grundsätzlich vor unmittelbarer mechanischer Beanspruchung zu schützen.

Lagerungsvorschriften

Frostfrei im ungeöffneten Original-Gebinde

Min. Lagerstabilität

24 Monate

Eigenschaft	Wert
Dauernassbereichseignung	Ja
Dicke d [mm]	0.8

Einschlägige Normen, Merkblätter und Verarbeitungsanweisungen der jeweiligen Fachverbände und möglicher weiterer Baustofflieferanten sowie die Broschüren/Anwendungstabellen der Saint-Gobain Weber AG sind zu beachten.

Sicherheitshinweis: Sicherheitsdatenblatt beachten.

Gewährleistungshinweis: Die Saint-Gobain Weber AG übernimmt im Rahmen ihrer Allgemeinen Geschäftsbedingungen Gewähr für einwandfreie Qualität ihrer Produkte. Da die Verarbeitungsbedingungen sehr unterschiedlich sind, gelten obige Empfehlungen zur Planung und Ausführung als allgemeine, nicht abschliessende Hinweise ohne Eigenschaftenzusicherungen und ohne Gewähr.

Bestellungen:

bestellung@weber-marmoran.ch / T: +41 44 947 88 00

Saint-Gobain Weber AG, Täfernstrasse 11b, CH-5405 Baden-Dättwil