TERRASOFT® | POOLUNTERLAGE RUND



Die Terrasoft Poolunterlage rund ist eine stabile Unterlage für alle Aufstellpools: Fast-Set-Pools, Framepools und Stahlwandpools. Hergestellt aus sortenreinem Gummigranulat (1-3,5 mm, lineares 2-5 mm) und mit Polyurethan gebunden und ummantelt überzeugen die Kreiselemente durch zahlreiche Vorteile wie zum Beispiel isolierende Eigenschaften. Darüber hinaus wird die mit Hilfe der Terrasoft Poolunterlage die Poolfolie auf der Unterseite geschützt, indem sie Beschädigungen durch Steine oder Äste verhindert.

Das durchlässige Material in Kombination mit der Drainage auf der Plattenunterseite vermeidet Staunässe und gewährleistet eine rutschhemmende Begehbarkeit.



VORTEILE

- verhindert Schmutz und Schimmelbildung an der Poolunterseite
- rutschhemmend auch bei Nässe
- wasserdurchlässig/schnell trocknend
- angenehm weiche, pflegeleichte Oberfläche
- wartungsarm
- hygienisch
- drei verschiedene Durchmesser für jede Poolgröße

ANWENDUNG

Die Terrasoft Poolunterlage ist in drei Farben erhältlich. Dank des patentierten Verbindungskreuzes wird eine stabile, formschlüssige Verbindundung zwischen den einzelnen Elementen erreicht. Bei Bedarf kann die Poolunterlage auf bis zu Ø 5,80 m erweitert werden.

LIEFERUMFANG

Set „S“: 4 Elemente, inklusive 8 Terrasoft Verbindungskreuze
Set „M“: 12 Elemente, inklusive 24 Terrasoft Verbindungskreuze
Set „XL“: 28 Elemente, inklusive 56 Terrasoft Verbindungskreuze

Terrasoft® Poolunterlage Rund Set „S“ (L x B x H) Ø 1800x35 mm | SBR-Gummigranulat | Art.-Nr.: 258135xx1HS
Terrasoft® Poolunterlage Rund Set „M“ (L x B x H) Ø 3800x35 mm | SBR-Gummigranulat | Art.-Nr.: 258135xx1HM
Terrasoft® Poolunterlage Rund Set „XL“ (L x B x H) Ø 5800x35 mm | SBR-Gummigranulat | Art.-Nr.: 258135xx1HXL

AUFBAUBEISPIEL SET "S"

AUFBAUBEISPIEL SET "M"



AUFBAUBEISPIEL SET "XL"



VERLEGEHINWEISE

Bitte beachten Sie die nachfolgenden Informationen.

Terrasoft Poolunterlagen können nur auf festen Untergründen verlegt werden.

Bei der Verlegung wird mit dem inneren Kreis begonnen. Dieser wird mit Hilfe der Terrasoft Verbindungskreuze auf der Unterseite zusammen gesteckt. Je nach erworbenem Set, wird mit den äußeren Elementen entsprechend fortgefahren. Zusätzlich zur Verbindung der einzelnen Elemente mit dem Verbindungskreuz wird eine punktuelle Verklebung der Elemente untereinander sowie mit dem Untergrund empfohlen.

Achtung: Die Poolunterlagen müssen im Halbverband verlegt werden.

Vor Aufbau des Pools ist die Verträglichkeit des Untergrundes und der verwendeten Poofolie seitens des Käufers zu prüfen und sicherzustellen.

PFLEGE UND WARTUNG

Eine regelmäßige Pflege verbessert das optische Erscheinungsbild und erhöht die Lebensdauer.
Terrasoft Flächen können mit einem Besen - am besten mit harten Borsten - abgekehrt werden. Alternativ können die Platten mit einem Hochdruckreiniger gereinigt werden. Dies entfernt auch Schmutzreste aus der offenporigen Oberfläche.
Je nach Verschmutzungsgrad sollte in regelmäßigen Abständen eine Tiefenreinigung, z.B. mit einem Hochdruckreiniger, durchgeführt werden.
Ein Bewuchs mit Moos oder Gräsern im Fugenbereich kann zum Auseinander- bzw. Hochdrücken der Platten führen. Solchen Bewuchs unbedingt frühzeitig entfernen.
Durch dauerhaft verbleibende Staunässe auf dem Untergrund sowie diverse Pflanzen in direktem Umfeld der Beläge kann es zu Verfärbungen der Fläche kommen. Ebenso kann es aufgrund von Chlor und/oder UV-Strahlen zu Farbveränderungen kommen.

Farben

-10x rotbraun *-12x grün* *-13x anthrazit*

Spezifikationen

Ersatzteile

451508001 Verbindungskreuz *4525001x1 Kleber*

24.2.2021