KWC AVA 2.0



KWC-Nr.	Oberfläche
12.468.041.000FL	chromeline
A 105, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur	
12.468.051.000FL	chromeline
A 105, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur	
12.468.641.000FL	chromeline
A 105, flexible Anschlussschläuche, mit Push Open	

ICONIC AWARDS 2021 INNOVATIVE INTERIOR selection

Waschtisch

Hebelmischer
- EcoProtect - Wasserspareinrichtung
- Auslauf fest
  – Neoperl® Perlator® SSR, Schwenkstrahlregler
- KWC Steuerpatrone S 25
  – mit Keramikscheibentechnik
  – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
  – KWC Ablaufventil Z.538.581.000
  – KWC Ablaufventil Push Open 2 in 1 Z.538.321.000

ENERG IE IA A B C D E F G 12/2010 SuisseEnergie

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I