

## Einhandfräse / Kantenfräse im Set



### RT0702CX2J

Leistungsaufnahme:	710Watt
Leerlaufdrehzahl:	10,000 - 30,000min <sup>-1</sup>
Absaugstutzen innen/aussen:	32/37mm
Spannzangen:	6 mm, 8 mm, & 1/4", 3/8"
Eintauchtiefe (mit Aufsatz):	0 - 35mm
Frästiefe:	0 - 40mm
Netzkaabel:	2.5m
Vibrationen:	3.5m/s <sup>2</sup>
Faktor K (Vibrationen):	1.5m/s <sup>2</sup>
Schalldruckpegel :	82.0dB(A)
Schalleistungspegel:	93.0dB(A)
Faktor K (Schall):	3dB(A)
Gewicht (EPTA) :	2.2kg
Masse (LxBxH) :	89x89x200mm



- Sanft Anlauf, stufenlose Geschwindigkeit, Konstantelektronik
- Flaches Gehäuse und horizontales Kabel für einen einfachen Werkzeugwechsel
- Geliefert im MAKPAC-D Transportkoffer, das Koffersystem von Makita, stapel- und verbindbar.
- Präzise Tiefeneinstellung dank Zahnstangenmechanismus
- Robustes Gehäuse und robuste Aufsätze aus Aluminium
- Spindelarretierung zum einfachen Werkzeugwechsel
- Von aussen ersetzbare Kohlebürsten
- Weicher Belag auf den Grundplatten für hohen Arbeitskomfort

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Abbildungen können variieren.  
Die Artikel im Lieferumfang sind nicht immer einzeln nachbestellbar.

12-11-2021  
www.makita.ch