

Porte-motos et porte-voitures

Porte-voitures, basculante, tandem

Dim. utiles: 4000 x 2000 x 50 mm

Réf.	MODÈLE	Poids total en kg	Charge utile en kg	Haut. ch. en mm	Pneus en pouces	délagi de livraison
6043947	Carry Car Dim. hors-tout: 5.375 x 2.050 x 630 mm , Angle de rampe 9°	2.700	2.070	580	10	■

Équipement en série

- Châssis boulonné et galvanisé
- Pont basculant galvanisé
- Pont et amortisseurs basculant mécaniquement
- Rampes de montée acier
- Timon en V, galvanisé à chaud par immersion
- Connecteur 13 pôles et feux de recul
- Roue jockey



Accessoires non montés

Réf.	Désignation
Roues/Pneus	
	Roue de secours 195/55 R10C 98N 5L
	Amortisseurs
	Support roue SOS
Eclairage / Electricité	
	Adaptateur 7-13 trous
Chargement sécurisé	
	Sangle d'amarrage pour automobile, 50 mm large, 2500 mm
6044971	Blocage roues 360 mm Galva (Pièce)
Divers	
6043965	Treuil 950 kg avec support utilisable à gauche ou à droite, positionnable sur la longueur

Accessoires montés - pas pour les modèles en promo (uniquement pour les commandes au détail)

Réf.	Désignation
Roues/Pneus	
	Amortisseurs
	Roue SOS avec support
Hydraulique	
	Bennage à l' aide d' un vérin hydraulique à double fonction