

Remorques universelles

Allcomfort Tandem

Dim. utiles: 4200 x 2180 x 200 mm

Réf.	MODÈLE	Poids total en kg	Charge utile en kg	Haut. ch. en mm	Pneus en pouces	délagi de livraison
6043977	Carry Multi Dim. hors-tout: 5.750 x 2.305 x 1.690 mm , Angle de rampe 10° Allcomfort 2 Essieux	3.000	2.130	650	13	■

Équipement en série

Chassis soudé, galvanisé à chaud

Pont basculant soudé galvanisé à chaud

Equipé d'un vérin hydraulique à double fonction

Ridelles alu

Plancher bois 18 mm

6 paires d'anneaux 400 kg de port.ch. certifié DEKRA) intégrés dans le cadre, pour une long. de 4200 mm

8 paires d'anneaux 400 kg de port.ch. certifié DEKRA) intégrés dans le cadre, pour une longueur de 4700 mm.

Pont arrière antidérapant équipé de vérins



Accessoires non montés

Réf.	Désignation
	2 barres de retenue pour hayon
Roues/Pneus	
	Amortisseurs
Chargement sécurisé	
	Barre de blocage pour plancher (Pièce)
Divers	
6043965	Treuil 950 kg avec support utilisable à gauche ou à droite, positionnable sur la longueur
Bâches	
	Bâche et arceaux 1800 mm, couleur au choix
	Bâche et arceaux 2000 mm, couleur au choix

Accessoires montés - pas pour les modèles en promo (uniquement pour les commandes au détail)**Réf. Désignation****Roues/Pneus**

Amortisseurs

Support Roue SOS MTK monté

Ridelles

Ridelles de 350 mm

Carrosserie

6044974 Plancher alu au lieu de plancher bois

Divers

Treuil 5 fois positionnable sur la largeur

Treuil élect. positionnable MTK (seulement avec option "vérin à double effet")