

Remorque 1 essieu 1 essieu aluminium HA

Dim. utiles: 2510 x 1310 x 350 mm

| Réf. | MODÈLE | Poids total en kg | Charge utile en kg | Haut. ch. en mm | Pneus en pouces | délagi de livraison |
|---------|---|-------------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 5690576 | Alumaster Cover Plus Dim. hors-tout: 3.760 x 1.810 x 1.030 mm Freinée, hayon avant, 3 paires d'anneaux d'arrimage, avec bâche plate grise et réhausse ridelles de 350mm | 1.300 | 1.025 | 530 | 14 | |
| 6043931 | Alumaster Top Loader Dim. hors-tout: 3.850 x 1.810 x 1.525 mm Freinée, hayon avant, 3 paires d'anneaux d'arrimage, avec amortisseurs et pont arrière | 1.300 | 1.006 | 530 | 14 | |
| 7832804 | Alumaster Basic Dim. hors-tout: 3.760 x 1.810 x 905 mm Freinée, avec hayon avant, 3 paires d'anneaux d'arrimage, amortisseurs | 1.300 | 1.058 | 530 | 14 | |
| 6043933 | Alumaster Heavy Dim. hors-tout: 3.760 x 1.810 x 915 mm Freinée, avec hayon avant, 3 paires d'anneaux d'arrimage, amortisseurs | 1.500 | 1.246 | 565 | 14C | |

Équipement en série

Flèche en V galvanisée à chaud par immersion

Fiche 13 pôles et phare de recul à partir de 751 kg de poids total autorisé

Plancher, 15 mm d'épaisseur

Ridelles en profil aluminium anodisé à double paroi

Hayon(s) avec fermetures encastrées

Anneaux d'arrimage (4 pour 2050 mm x 6 pour 2510 mm) intégrés aux ridelles latérales (uniquement possible sur les ridelles de 350 mm), force de traction 400 kg par anneau (certifié Dekra)

Feux multifonctions Humbaur encastrés

Ranchers avec possibilité d'insertion

