

# Bétaillères

## Tandem, alu, avant droit

Dim. utiles: 3125 x 1700 x 1850 mm

Réf.	MODÈLE	Poids total en kg	Charge utile en kg	Haut. ch. en mm	Pneus en pouces	délagi de livraison
5690581	Trolly Cattle Dim. hors-tout: 4.590 x 2.230 x 2.530 mm avant droit	2.400	1.662	470	14	

### Équipement en série

- Châssis à longerons vissés
- Carrosserie avec ridelles de grande qualité en aluminium anodisé, 25 mm d'épaisseur
- Connecteur 13 pôles et feux de recul
- Contour en profilé de cadre massif galvanisé à chaud
- Renforts arrière galvanisés à chaud, élégants avec éclairage intégré
- Rampe d'accès avec vérin à gaz et tapis en granulés de caoutchouc
- 2 anneaux d'attache
- Portes d'entrée, à droit (sens de la marche)
- Poignée de rangement
- Roue jockey
- Pneumatiques adaptés pour 100 km/h
- Bâche et arceaux 350mm, blanc avec fenêtre avant droit et gauche



### Accessoires non montés

Réf.	Désignation
<b>Roues/Pneus</b>	
8824370	Roue SOS galva 185/65 R14 (2600 kg)
	Support de roue SOS - non monté

**Accessoires montés - pas pour les modèles en promo (uniquement pour les commandes au détail)**

Réf.	Désignation
------	-------------

**Chassis**

Châssis 2,6 T

**Roues/Pneus**

Support de roue SOS - monté

**Carrosserie**

6044970 Pont-porte

Plancher bois avec rev. alu strié

Sol granilastique

Clapet aération

Sortie avant gauche sup.

Sortie avant droite au lieu de porte

Hayon arrière avec sol caoutchouc anti dérapant au lieu de tapis granulé

Tapis caoutchouc collé et imperméabilisé

6044972 Plancher alu au lieu de plancher bois

**Aménagement intérieur**

Pont arrière avec barrières amovibles

Grille de séparation réglable et amovible

Barre poitrail réglable sur haut. (3 crans)

Barre de recul réglable (3 crans)

**Bâches**

Bâche et arceaux de 500 mm au lieu de 350mm (supl)

Bâches, couleur blanc