MOCOPINUS
LIVING. WOOD. IDEAS.

DECLARATION DES PERFORMANCES

Référence N° AFiNFd0K

Revêtements de murs et de plafonds en bois massif avec rainure et languette

Epaisseur :	18 à 30 mm
Largeur :	90 à 200 mm
Norme CE :	DIN EN 14915
	La première vérification des caractéristiques du produit et l'évaluation de la conformité ont été effectuées par le fabricant d'après le **système 4** de la norme harmonisée. Tout comme une surveillance, une évaluation et une appréciation permanentes du contrôle de la production en usine.

Performances déclarées :

Domaine d'utilisation :	A = Extérieur WC = Mur et sous-toiture
Qualité des bois :	EN 14519 & classe libre selon EN 14519
Code essence selon EN 13556 :	Epicéa, PCAB, EU(N)
Classe de durabilité naturelle :	4
Bois imprégné :	Classe d'emploi 3 suivant EN 355-2 Produit de préservation du bois remplissant les conditions de la EN 599-2, Pénétration de rétention des produits de préservation suivant EN 351-1
Masse volumique :	env. 460 kg/m³
Réaction au feu :	D-s2, d0*
Dégagement de formaldéhyde :	E1
Teneur en pentachlorophénol :	< 5 ppm
Perméabilité à la vapeur d'eau :	65 µ
Absorption acoustique :	Degré d'absorption acoustique α = 0.10 / 0.30
Conductivité thermique :	λ = 0.12 W / (m K)

Les performances du groupe de produits identifiés sont conformes aux performances déclarées ci-dessus. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant MOCOPINUS GmbH & Co. KG.

Ulrich Braig
Geschäftsführer

MOCOPINUS GmbH & Co. KG
Hauptverwaltung
Blaubeurer Str. 82
D-89077 Ulm

Karlsruhe, le 01.01.2014

*Décision de la commission N° 2006/213/CE du 06.03.06 fixant les classes de performance de réaction au feu pour certains produits de construction (Sols en bois, lambris et revêtement muraux extérieurs en bois massif).

MOCOPINUS GmbH & Co. KG | Blaubeurer Straße 82 | D-89077 Ulm | Tel.: +49 731 165-0
Usine de Karlsruhe | Südliche Uferstraße 3 | D-76189 Karlsruhe | Tel.: +49 721 9595-0
Usine d'Ammelshain | Bauhofstraße 1 | D-04683 Naunhof/Ammelshain | Tel.: +49 34293 518-0
info@mocopinus.com | www.mocopinus.com