

DECLARATION DES PERFORMANCES

Référence N° AFiNFd00

Revêtements de murs et de plafonds en bois massif avec rainure et languette

Epaisseur : 13 à 30 mm
Largeur : 90 à 220 mm
Norme CE : DIN EN 14915

La première vérification des caractéristiques du produit et l'évaluation de la conformité ont été effectuées par le fabricant d'après le **système 4** de la norme harmonisée. Tout comme une surveillance, une évaluation et une appréciation permanentes du contrôle de la production en usine.

Performances déclarées :

Domaine d'utilisation : A = Extérieur
WC = Mur et sous-toiture

Qualité des bois : EN 14519 & classe libre selon EN 14519

Code essence selon EN 13556 : Epicéa, PCAB, EU(N)

Classe de durabilité naturelle : 4

Masse volumique : env. 460 kg/m³

Réaction au feu : D-s2, d0*

Dégagement de formaldéhyde : E1

Teneur en pentachlorophénol : < 5 ppm

Perméabilité à la vapeur d'eau : 65 μ

Absorption acoustique : Degré d'absorption acoustique $\alpha = 0.10 / 0.30$

Conductivité thermique : $\lambda = 0.12 \text{ W} / (\text{m K})$

Les performances du groupe de produits identifiés sont conformes aux performances déclarées ci-dessus. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant MOCOPINUS GmbH & Co. KG.


Ulrich Braig
Geschäftsführer

MOCOPINUS GmbH & Co. KG
Hauptverwaltung
Blaubeurer Str. 82
D-89077 Ulm

Karlsruhe, le 01.01.2014

*Décision de la commission N° 2006/213/CE du 06.03.06 fixant les classes de performance de réaction au feu pour certains produits de construction (Sols en bois, lambris et revêtement muraux extérieurs en bois massif).