

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Referenz-Nummer AFiNFd00

Wand- und Deckenbekleidungen aus Massivholz mit Nut und Feder


Stärke: 13 bis 30 mm
Breite: 90 bis 220 mm
CE-Norm: DIN EN 14915

Die Erstprüfung der Produkteigenschaften und die Bewertung der Konformität wurden vom Hersteller nach dem **System Nr. 4** der harmonisierten Norm durchgeführt. Ebenso die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseitigen Produktionskontrolle.

Erklärte Leistung:

Anwendungsbereich: A = Außenbereich
WC = Wandelement und Vordach
Sortierung: EN 14519 & freie Sortierung nach EN 14519
Holzartencode nach EN 13556: Fichte, PCAB, EU(N)
Dauerhaftigkeitsklasse: 4
Rohdichte: ca. 460 kg/m³
Brandverhalten: D-s2, d0*
Formaldehydabgabe: E1
Abgabe von Pentachlorphenol: < 5 ppm
Wasserdampfdurchlässigkeit: 65 µ
Schallabsorption: Schallabsorptionsgrad $\alpha = 0,10 / 0,30$
Wärmeleitfähigkeit: $\lambda = 0,12 \text{ W} / (\text{m K})$

Die Leistung der genannten Produktgruppe entspricht der oben erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist der Hersteller MOCOPINUS GmbH & Co. KG.


Ulrich Braig
Geschäftsführer
MOCOPINUS GmbH & Co. KG
Hauptverwaltung
Blaubeurer Str. 82
D-89077 Ulm

Karlsruhe, den 01.01.2014

* Entscheidung der Kommission Nr. 2006/213/EG vom 06.03.2006 zur Feststellung der Brandverhaltensklassen für bestimmte Bauprodukte (Holzfußböden sowie Wand- und Deckenbekleidungen aus Massivholz).