climowool
einfach. clever. dämmen.

Produktdatenblatt 03/17-CH

climowool KF2 Klemmfilz 035

Unkaschierter Glaswollefilz für die Zwischensparrendämmung im Dachgeschoss. Keine vorherige Baustellenvermessung, nur eine Rollenbreite nötig.

DER BLAUE ENGEL – weil emissionsarm – schützt UMWELT und GESUNDHEIT

Material

Glaswolle mit RAL-Gütezeichen der Gütegemeinschaft Mineralwolle e. V., freigezeichnet nach Gefahrstoffverordnung, Chemikalienverbotsverordnung und EU-Richtlinie 97/69, Anmerkung Q.
Über 70% Altglas eingesetz

CE-Schlüssel

MW EN 13162-T2-AFr5

Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10

DZ	Dach	Zwischensparrendämmung, zweischaliges Dach, nicht begehbare, aber zugängliche oberste Gechossdecken	WH	Wand	Dämmung in Holzrahmen- und Holztafelbauweise

Technische Eigenschaften	Daten	Einheit	Norm
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ	0,035	W/(mK)	lt. Zulassung Z-23.15-1408
Wasserdampfdiffusion/ m-Wert	~ 1		EN 12086
Spezifische Wärmekapazität c	0,84	kJ/(kgK)	
Strömungswiderstand AF_r	≥ 5	kPas/m²	EN 29053
Rohdichte	~ 20	kg/m³	
Brandverhaltensgruppe	RF1 (A1)		VKF / DIN EN 13501-1

Maßangaben

Dicke [mm]	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
Länge [mm]	5600	4800	4000	3500	3200	2800	3300	3000	3000	2800	2800
Breite [mm]	1200										
R-Wert [m²K/W]	2,857	3,429	4,000	4,571	5,143	5,714	6,286	6,857	7,429	8,000	8,571
Anzahl Rollen/Paket [Stück]	1										
m²/Rolle [m²]	6,72	5,76	4,80	4,20	3,84	3,36	3,96	3,60	3,60	3,36	3,36
Rollen/Palette [Stück]	18		24				12				
m²/Palette [m²]	120,96	103,69	115,20	100,80	92,16	80,64	47,52	43,20	43,20	40,32	40,32

Hinweise

Um die Bausubstanz vor Feuchte zu schützen, muss der gesamte Dämmbereich sorgfältig mit geeignetem Material geschlossen werden. Unser Systemzubehör climoplus sorgt für die perfekte Dämmung. Alle Komponenten sind sowohl aufeinander, als auch auf unsere Dämmstoffe optimal abgestimmt und einfach zu verarbeiten

Stand: August 2016

Das vorliegende Produktdatenblatt basiert auf dem derzeitigen Entwicklungsstand des Produktes und verliert bei einer Neufassung seine Gültigkeit. Fragen Sie uns im Zweifelsfalle, ob Ihnen die jeweils neueste Fassung, kenntlich am Ausgabestand, vorliegt. Lieferung nach unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen in der jeweils gültigen Fassung. Verfügbarkeit vorbehaltlich des aktuellen Produktprogramms.

climowool GmbH - Weststraße 1 - 06406 Bernburg - Telefon: (03471) 36 45 240 - Telefax: (03471) 36 45 293 - www.climowool.com