

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Referenz-Nummer AFiNFd00

Wand- und Deckenbekleidungen aus Massivholz mit Nut und Feder

Stärke: 13 bis 30 mm**Breite:** 90 bis 220 mm**CE-Norm:** DIN EN 14915

Die Erstprüfung der Produkteigenschaften und die Bewertung der Konformität wurden vom Hersteller nach dem **System Nr. 4** der harmonisierten Norm durchgeführt. Ebenso die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseitigen Produktionskontrolle.

Erklärte Leistung:

Anwendungsbereich: A = Außenbereich
WC = Wandelement und Vordach

Sortierung: EN 14519 & freie Sortierung nach EN 14519

Holzartencode nach EN 13556: Fichte, PCAB, EU(N)

Dauerhaftigkeitsklasse: 4

Rohdichte: ca. 460 kg/m³

Brandverhalten: D-s2, d0*

Formaldehydabgabe: E1


Abgabe von Pentachlorphenol: < 5 ppm

Wasserdampfdurchlässigkeit: 65 µ

Schallabsorption: Schallabsorptionsgrad $\alpha = 0,10 / 0,30$

Wärmeleitfähigkeit: $\lambda = 0,12 \text{ W} / (\text{m K})$

Die Leistung der genannten Produktgruppe entspricht der oben erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist der Hersteller PINUS Holzimport GmbH Karlsruhe KG.



Dr. Gesine Moritz
Betriebsleitung

PINUS Holzimport GmbH

Karlsruhe KG

Tel. 07 21 / 95 95 50, Fax 07 21 / 95 95 100

Postfach 21 10 39

76160 KARLSRUHE

Karlsruhe, den 01.07.2013

* Entscheidung der Kommission Nr. 2006/213/EG vom 06.03.2006 zur Feststellung der Brandverhaltensklassen für bestimmte Bauprodukte (Holzfußböden sowie Wand- und Deckenbekleidungen aus Massivholz).