

Aduro 9 mit Schublade

Durch die dreiseitige Verglasung lässt sich das Feuer von überall betrachten. Das Flammenspiel wird dadurch ein neuartiges Erlebnis. Dank der wirkungsvollen Scheibenspülung bleibt bei richtiger Feuerung die Scheibe immer sauber. Die weichen Rundungen, einfachen Details und das schöne Finish hinterlassen einen zeitlosen Ausdruck. Qualitätsdetails wie formgegossene Vermiculite in Brennkammer, Gusseisenrost, schöne Rundungen und versteckte Scharniere sind ein Plus für Optik und Haltbarkeit. Aduro 9 ist mit der gleichen effizienten Brennkammer ausgerüstet wie die anderen Kaminöfen der Serie Aduro (Primäre-, sekundäre- und tertiäre Luftzufuhr). Der Ofen ist leicht zu bedienen – dank der Aduro-tronic Automatik. Das Heizen mit Holz in Aduro 9 ist umweltfreundlich, weil die Wärmequelle CO₂-neutral ist.



Technische Daten

Konvektionsofen, Scheibenspülung, Aschkasten, Primär-, Sekundär- und Tertiär Luftzufuhr

Nennwärmeleistung 6 kW

Betriebsbereich 3-9 kW

Rauchabgang Ø150 mm oben/hinten

Heizfläche 30-140 m²

Gewicht 98 Kg

Abstand zu brennbaren Materialien: hinter dem Ofen 20 cm, seitlich 70 cm

Möblierungsabstand 80 cm

Breite des Feuerraums 40 cm

Länge Brennmaterial max. 39 cm

Brennstoff Holz, Holzbriketts und Braunkohlebriketts (**Wichtig:** wenn Sie Braunkohlebriketts benutzen muss die Primäre Luftzufuhr immer offen sein).

Maße (HxBxT) 958 x 500 x 447 cm

Abstand vom Bodem zur Mitte des hinteren Ausgangs 840 mm

Abstand von Mitte des Rauchstutzens bis zur Hinterkante des Ofens 194 mm

24 Stunden Dauerbetrieb möglich

Ist mit Aduro-tronic Automatik ausgerüstet.

Farbe Schwarz

Wirkungsgrad 81,3%

Umweltschutzforderungen Der Ofen erfüllt alle Umweltschutzforderungen in Europa: Ecolabel, DIN-plus, Ö-Norm, CE, EN13240 und Sintef Gutheißung (Norwegen). Nach Regensburger, Stuttgarter und Münchner Anforderungen geprüft. Erfüllt 1. und 2. Stufe der BImSchV.

Möglichkeit für erweiterte Garantie – insgesamt 5 Jahre

Warennummer: 50291 - EAN Nummer: 5704065003406