

Produktinformation

Gartenanlage Akzent A

Varianten:

2.100 Liter mit Artikelnummer: 8513129

4.200 Liter mit Artikelnummer: 8513130

Anwendungsgebiet:

Diese Komplettanlage beinhaltet alle wichtigen Bauteile, um eine Gartenbewässerung auf einfache Weise zu realisieren.

Hierbei ist darauf zu achten, dass es sich bei der Pumpe um eine selbstansaugende Pumpe handelt, welche frostsicher und vor Nässe geschützt zum Einsatz kommen soll. Sofern Sie an einer Gartenanlage mit Unterwasserdruckpumpe (dort stellt sich die Frage nach Frostsicherheit nicht) interessiert sind, schauen Sie sich die Akzent B Varianten an.

Funktion der Anlage:

Die Anlage besteht aus dem Tank, in welchem bereits ein Zulaufberuhiger werksseitig montiert ist. Das mitgelieferte Dachrinnengitterset verhindert den Eintrag von Grobschmutzpartikeln in den Tank. Das Regenwasser wird von den Dachflächen über die Dachrinnengitter und das Fallrohr zu der Zisterne geführt und über den Zulaufberuhiger in den Tank strömungsfrei eingeleitet.

Im Tankdeckel ist bereits eine vormontierte Wasseranschlussbox installiert. Diese wird nun von Tankseite mit der schwimmenden Entnahmeleitung verbunden und von Außen an die selbstansaugende Pumpe angeschlossen. Jetzt muss nur noch die Pumpe mit Wasser einmal gefüllt werden, den Stecker in eine stromführende Steckdose einstecken und der Gartenschlauch kann mit Regenwasser betrieben werden.

Bei der Pumpe handelt es sich um die selbstansaugende Pumpe (Artikelnummer: 5240701), welche einen Druck von 3,8 bar aufbaut und ein Fördervolumen von etwa 50 Liter pro Minute besitzt. Die Pumpe hat eine Leistungsaufnahme von 800 Watt und besitzt einen Ein- und Ausschalter, sowie einen Tragegriff.

Diese Variante hat allerdings keinen Trockenlaufschutz und auch keine Pumpensteuerung. Bedeutet, diese Pumpe muss für jede Entnahme ein- und ausgeschaltet werden. Sobald der Tank leer ist, muss die Pumpe abgeschaltet werden.

Wartungs- und Einbauhinweise:

Der Tank ist gemäß der Einbauanleitung (siehe Dokumente bei dieser Artikelbeschreibung) einzubauen und ist nicht für den befahrbaren Bereich geeignet.

Die mitgelieferte Pumpe ist wartungsfrei, das Dachrinnengitter sollte 1-2 Mal pro Jahr kontrolliert werden, ist aber auch – je nach Einbausituation – selbstreinigend, bzw. wartungsfrei.

Sie suchen eine andere Komplettanlage ...?

... die bereits eine Unterwasserdruckpumpe beinhaltet?

Dann schauen Sie sich mal die Anlage Akzent B (Artikelnummer: 8513131) an!

... die bereits eine Unterwasserdruckpumpe in einem Flachtank beinhaltet?

Dann schauen Sie sich mal die Anlage Fakt (Artikelnummer: 8101531) an!

... die genauso aufgebaut ist, aber auch befahren werden kann?

Dann schauen Sie sich mal die Anlage Pura (Artikelnummer: 5240682) an!

... die auch zur Haustechnik, Toilette und Wäsche waschen geeignet ist?

Dann schauen Sie sich mal die Anlage Manuperfekt (Artikelnummer: 5240632) an!

Sollten Sie weitere Fragen zu dieser Anlage oder anderen Produkten zur Regenwassernutzung haben, so erhalten Sie über unsere Kundenhotline „Regenwasser“ fachliche Hilfe: 01805 / 773375 (14 Ect./Min. aus dem deutschen Festnetz)



GreenLife GmbH

Sacktannen 1a
19057 Schwerin

Tel.: +49 (0) 385 – 77337-0

Fax: +49 (0) 385 – 77337-77

E-Mail: hornbach@greenlife.info