

Produktinformation

Gartenanlage Akzent B

Varianten:

2.100 Liter mit Artikelnummer: 8513131

4.200 Liter mit Artikelnummer: 8513132

Anwendungsgebiet:

Diese Komplettanlage beinhaltet alle wichtigen Bauteile, um eine Gartenbewässerung auf einfache Weise zu realisieren.

Hierbei ist darauf zu achten, dass es sich bei der Pumpe um eine Unterwasserdruckpumpe handelt, welche frostsicher im Tank montiert wird und somit diese Anlage „Winterfest“ ist.

Funktion der Anlage:

Die Anlage besteht aus dem Tank, in welchem bereits ein Zulaufberuhiger werksseitig montiert ist. Das mitgelieferte Dachrinnengitterset verhindert den Eintrag von Grobschmutzpartikeln in den Tank. Das Regenwasser wird von den Dachflächen über die Dachrinnengitter und das Fallrohr zu der Zisterne geführt und über den Zulaufberuhiger in den Tank strömungsfrei eingeleitet.

Im Tankdeckel ist bereits eine vormontierte Wasseranschlussbox installiert. Diese wird nun von Tankseite mit der Druckleitung der Tauchpumpe verbunden und von Außen an die Entnahmestelle (Gartenschlauch) angeschlossen. Jetzt muss nur noch die Pumpe mit Wasser einmal gefüllt werden, den Stecker in eine stromführende Steckdose einstecken und der Gartenschlauch kann mit Regenwasser betrieben werden.

Diese Variante besitzt in der Pumpe eine integrierte Steuerung. Das bedeutet, die Pumpe merkt, wenn eine Wasserentnahme (Schlauch auf) stattfindet und schaltet sich automatisch ein. Genauso merkt sie auch, wenn keine Entnahme (Schlauch zu) mehr läuft und schaltet sich dann automatisch wieder ab. Damit ist auch gewährleistet, dass ein Trockenlaufschutz vorhanden ist, weil wenn Tank leer, kommt auch kein Wasser und dann schaltet die Pumpe ab.

Die Pumpe besitzt zusätzlich eine Kontrollfunktion. Das bedeutet, sobald sie wegen Wassermangels einmal abgeschaltet hat, versucht Sie, in verschiedenen Intervallen, einen Neustart – und sofern dann wieder Regenwasser zur Verfügung steht baut Sie selbständig den Druck wieder auf und macht das System wieder betriebsbereit.

Damit besteht also die Möglichkeit einer Gartenbewässerung während der Urlaubszeit über eine Zeitschaltuhr zu realisieren. Ist Wasser in der Zisterne vorhanden, dann wird der Garten zur Einschaltphase beregnet – ist der Tank leer dann nicht!

Wartungs- und Einbauhinweise:

Der Tank ist gemäß der Einbauanleitung (siehe Dokumente bei dieser Artikelbeschreibung) einzubauen und ist nicht für den befahrbaren Bereich geeignet. Die mitgelieferte Pumpe ist wartungsfrei, das Dachrinnengitter sollte 1-2 Mal pro Jahr kontrolliert werden, ist aber auch – je nach Einbausituation – selbstreinigend, bzw. wartungsfrei.

Sie suchen eine andere Komplettanlage ...?

... die nicht Winterfest ist?

Dann schauen Sie sich mal die Anlage Akzent A (Artikelnummer: 8513129) an!

... die bereits eine Unterwasserdruckpumpe in einem Flachtank beinhaltet?

Dann schauen Sie sich mal die Anlage Fakt (Artikelnummer: 8101531) an!

... die genauso aufgebaut ist, aber auch befahren werden kann?

Dann schauen Sie sich mal die Anlage Pura (Artikelnummer: 5240682) an!

... die auch zur Haustechnik, Toilette und Wäsche waschen geeignet ist?

Dann schauen Sie sich mal die Anlage Manuperfekt (Artikelnummer: 5240632) an!

Sollten Sie weitere Fragen zu dieser Anlage oder anderen Produkten zur Regenwassernutzung haben, so erhalten Sie über unsere Kundenhotline „Regenwasser“ fachliche Hilfe: 01805 / 773375 (14 Ect./Min. aus dem deutschen Festnetz)



GreenLife GmbH

Sacktannen 1a
19057 Schwerin

Tel.: +49 (0) 385 – 77337-0

Fax: +49 (0) 385 – 77337-77

E-Mail: hornbach@greenlife.info