

Porte-engins

2 essieux, Rampes de montée galva

Dim. utiles: 3000 x 1600 x 270 mm

Réf.	MODÈLE	Poids total en kg	Charge utile en kg	Haut. ch. en mm	Pneus en pouces	délai de livraison
10261567	Carry Construct Dim. hors-tout: 4.960 x 2.200 x 2.015 mm	3.000	2.340	485	14	

Équipement en série

Châssis/Ridelles galvanisés à chaud

Flèche galvanisée à chaud

Connecteur 13 pôles et feux de recul

Rampes galvanisées à chaud (env. 1530 x 360 mm) cap. Ch. 1500 kg par rampe, revêtement antidérapant et supports intégrés

12 anneaux d'attache intégrés (6 paires) pour 3000 mm et 14 anneaux (7 paires) pour 3750 mm

Roue jockey

Possibilité de monter sur les garde-boue



Accessoires non montés

Réf. Désignation

Roues/Pneus

Roue SOS galva 185 R14C (3000/3500 kg)

Roue de secours 12"

Amortisseurs

Roue SOS non monté pour ridelle latérale

Attelage

Anneau pour timon réglable, 3000 kg - 3500

Attelage à boule pour timon réglable 3000 - 3500 kg

Carrosserie

Hauteur utile 2000 mm bâche bleue pour option rampes

Hauteur utile 2000 mm bâche grise pour option rampes

Bâches

Hauteur utile 2000 mm bâche bleue pour option pont

Hauteur utile 2000 mm bâche grise pour option pont

Accessoires montés - pas pour les modèles en promo (uniquement pour les commandes au détail)

Réf.	Désignation
------	-------------

Roues/Pneus

Amortisseurs

Pneumatiques 12 pouces à la place de 14 pouces

Attelage

Timon réglable (boule ou anneau non inclus)

Carrosserie

Support pelleteuse sur timon (également en action possible)

Paroi montable sur toute la largeur (devant les rampes), (également en action possible)

Support pour pelleteuse fixe (seulement faisable pour version timon réglable)

6043969 Support dépliable pour pelleteuse (également en action possible)

Plancher en aluminium au lieu de plancher bois

Pont arrière galva env. 1280 x 1620 mm support inclus, attesté pour ch. Essieu 2500 kg (également en action possible)

Divers

Caisse à outils