Der Boden-beschichtungs-Ratgeber

Wie Du Böden fachgerecht schützt!

HORNBACH

Inhalt

HORNBACH Bodenbeschichtungen – Diese Wegbereiter gehören zur harten „Schutztruppe“. Überall wo hohe Belastungen unsere Böden strapazieren oder Flüssigkeit am Eindringen in den Boden verhindert werden muss, zeigen sie das Können verlässlicher Spezialisten. Sofort denken wir an Keller, Abstellräume, Treppen und Räume mit Heizöltanks. Vereinfacht gesagt, versiegeln wir Böden und Wandbarrieren, machen sie wetterfest, verhindern schnelle Abnutzung. Zusätzlich erhalten die Untergründe eine technisch saubere Ausstrahlung.

Lese auf den folgenden Seiten welche Vorbereitungen und Werkzeuge ein erfolgreiches Arbeiten garantieren.

Millionen Farbtöne:
HORNBACH-Farbmischservice 4

Das richtige Werkzeug 6

Die Produkte

Zement- und Bodenfarbe 8

Flüssig Kunststoff 10

Heizöl-Sperre 12

PU-Bodensiegel 14

Millionen Farbtöne

– das HORNBACH-Farbmischsystem

Das HORNBACH-MIX-Logo zeigt, welche Produkte über unseren Farbmischservice abmischbar sind.

1. Wunschton aussuchen:

Das **HORNBACH Mischsystem** enthält über 1.000.000 Töne, abmischbar in über 20 Produkten und zählt damit zu den besten internationalen Mischsystemen des Marktes.

2. Wunschfarbton mischen lassen:

An unserer Farbmischtheke findest Du kompetente Ansprechpartner, die Dir bei der Auswahl zur Seite stehen.
Du kannst zwischen vielen Gebindegrößen und verschiedenen Qualitäten wählen.

3. Wunschton streichen:

Deine Wunschfarbe können wir auch noch nach Jahren farbtongenau nachmischen.

Begleite Dein Projekt online.

Online-Farbmischservice

- Wunschfarbton zu Hause auswählen
- Bequem online bestellen oder reservieren
- Nach Hause oder in den Markt liefern lassen

Service

Service

Lieferzeit:
3 - 5 Arbeitstage

Das richtige Werkzeug

– Handhabung und Reinigung

Entscheidend für ein gutes Streichergebnis ist die Wahl des richtigen Werkzeugs. In deinem HORNBACH Markt findest du die perfekt auf unsere Produkte abgestimmten Pinsel und Roller. Nach dem Gebrauch sollten die Werkzeuge sorgfältig gereinigt werden, um sie mehrfach anwenden zu können. Reinigen Sie Pinsel und Roller am Besten sofort mit Wasser oder Terpentin-Ersatz bzw. Pinselreiniger.

Tipp: Für eine Arbeitspause müssen die Werkzeuge nicht gereinigt werden. Wickel einfach Pinsel und Rollen in Alufolie oder eine Plastiktüte ein, so trocknen sie nicht aus und können später weiterverwendet werden.

Für größere Flächen empfiehlt der Profi eine Teleskopstange. Das erleichtert nicht nur den Streichvorgang, sondern schont auch noch Gelenke und Rücken. Zum Streichen von Winkel und Ecken verwendet man zusätzlich einen Pinsel.

Für unsere HORNBACH-Produkte empfehlen wir folgende Werkzeuge

Produkte	Werkzeuge
Zement- und Bodenfarbe	Universal-Farbroller, Lackierpinsel-Chinaborste, Flächenstreicher, Heizkörperpinsel
Flüssig Kunststoff	ST-Lackierroller Textan, Lackierpinsel-Chinaborste, Flächenstreicher, Heizkörperpinsel
Heizölsperre	ST-Lackierroller Textan, Lackierpinsel-Chinaborste, Flächenstreicher, Heizkörperpinsel

FillPRO® Plus
Lackier-Heizkörperpinsel
25 / 35 / 50 / 60 / 75 mm

- Die neue Hightech Borste
- Hohe Farbaufnahme
- Optimale Deckkraft
- Streifenlose Lackierergebnisse
- ***LaserTouch®***-Griffiger rutschfester Holzgriff durch Lasergravur
- Für perfekten Halt

soft touch
Winkel-Flächenstreicher
100 mm
Für großflächige Streicharbeiten speziell auch in Ecken und Winkeln

FillPRO® Plus
soft touch
Flachpinsel
38 / 50 / 65 mm

- Die neue Hightech Borste
- Hohe Farbaufnahme
- Optimale Deckkraft
- Streifenlose Lackierergebnisse

***Textan* soft touch**
Beschichtungsroller
18 cm
Abriebfester, hoch lösemittelbeständiger Kurzflorbezug - hohe Farbaufnahme und -abgabe

Maler
Tiefgrundbürste
17,5 x 8 cm

ZEMENT- UND BODENFARBE

hoch abriebfeste
Spezialbeschichtung

HORNBACH Zement- und Bodenfarbe ist eine seidenglänzende, wasserverdünnbare Spezial-Dispersionsfarbe für Fußböden aller Art im Innen- und Außenbereich. Ideal geeignet für hochwertige Böden ohne dauernde Nassbelastung im Innenbereich, z.B. Keller-, Party- und Sporträume.
Bitte beachten: Nicht für Garagenböden geeignet.

- **Für innen und außen**
- **Wasserbasierend**
- **Schnell trocknend**
- **Trittfest**
- **Leicht zu verarbeiten**
- **Wetterbeständig**

Werkzeug

Pinsel, Roller. Die Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife reinigen.

Verbrauch

1 Liter reicht für ca. 10 m² bei einmaligem Anstrich je nach Untergrund.

Erhältlich in den Gebindegrößen

• 750 ml • 2,5 L • 5 L

Tipps zur Verarbeitung

- Vor Gebrauch gut umrühren, um volle Wirksamkeit und Farbtonwiedergabe zu erreichen. Der Untergrund muss sauber, trocken, öl-, fettfrei und tragfähig sein. Mineralische Untergründe müssen mind. 4 Wochen durchgetrocknet sein. Nicht tragfähige, lose und blätternde Anstriche entfernen. Kritische, sandende und stark saugende Untergründe mit HORNBACH Acryl-Tiefengrund grundieren.
- Für einen Renovierungsanstrich intakte, fest haftende Altanstriche anschleifen und säubern. Anschließend HORNBACH Zement- und Bodenfarbe 2mal unverdünnt auftragen.
- Für den Neuanstrich wird der 1. Anstrich Zement- und Bodenfarbe bis zu 20 % mit Wasser verdünnt, den 2. und 3. Anstrich unverdünnt auftragen. Zur Erhöhung der Haltbarkeit sowie der Kratzbeständigkeit des Anstriches empfehlen wir die Versiegelung der Zement- und Bodenfarbe mit Hornbach PU-Bodensiegel. Zwischen den einzelnen Anstrichen muss eine Trockenzeit von mind. 12 Stunden eingehalten werden. Nicht unter +8 °C verarbeiten (gilt für Umluft und Untergrund)!

FLÜSSIG KUNSTSTOFF

strapazierfähige
Bodenbeschichtung

HORNBACH Flüssig Kunststoff ist eine seidenmatte, lösemittelhaltige Bodenbeschichtung zum Beschichten und Verschönern von Fußböden mit normaler Beanspruchung im Innen- und Außenbereich.
Ideal geeignet für Treppenaufgänge, Waschräume, überdachte Terrassen und Balkone sowie Fußböden in privaten Werkstatt- und Lagerräumen.
Bitte beachten: Nicht für Garagenböden geeignet.

- **Für innen und außen**
- **Lösemittelhaltig**
- **Schützt den Untergrund vor Nässe und Feuchtigkeit**
- **Hoch deckend**
- **Gut reinigungsfähig**
- **Wetterbeständig**

Werkzeug

Pinsel, Roller. Die Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Terpentin-Ersatz oder Pinselreiniger reinigen.

Verbrauch

1 Liter reicht für bis zu 12m² bei einmaligem Anstrich je nach Untergrund.

Erhältlich in den Gebindegrößen

• 750 ml • 2,5 L • 5 L (RAL 7001 silbergrau)

Tipps zur Verarbeitung

- Der Untergrund muss trocken, sauber, tragfähig und fettfrei sein. Lose, blätternde und gerissene Altanstriche restlos entfernen. Fest haftende Altanstriche säubern und gut anschleifen. Frische Zement- und Betonflächen frühestens nach 6 Wochen beschichten.
- HORNBACH Flüssig Kunststoff vor Gebrauch gut aufrühren. Die erste Beschichtung sorgfältig und gleichmäßig in den Untergrund einrollen. Je nach Beanspruchung empfehlen wir 1-3 weitere unverdünnte Beschichtungen aufzutragen.

besonders strapazierfähig
EXTREM BESTÄNDIG

HEIZÖL-SPERRE

Perfekter Schutz
– ständig geprüft!

HORNBACH Heizölsperre ist eine matte Spezial-Dispersionsfarbe zum Beschichten von Auffangwannen und Auffangräumen für Heizöl EL nach DIN 51 603-1 innerhalb allseitig geschlossener Gebäude. Geeignet zur Anwendung auf Mauerwerk, Putz, Beton und Estrich. Bei der Verarbeitung des Beschichtungsstoffs in Auffangwannen und Auffangräumen sind die Auflagen des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses zu beachten. Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis ist beim Hersteller erhältlich. **Bitte beachten:** Nicht für Garagenböden geeignet!

- **Unterliegt einer ständigen Überprüfung des Instituts für Massivbau und Baustofftechnologie der Universität Karlsruhe (MPA)**
- **Hoch deckend, hoch abriebfest, trittfest**
- **Heizölbeständig und -undurchlässig**
- **Erhältlich in den Farbtönen Grau und Rotbraun**

Werkzeug

Pinsel, Roller. Die Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Verbrauch

1 Liter reicht für ca. 4 m² bei einmaligem Anstrich je nach Farbton und Untergrund.

Erhältlich in den Gebindegrößen

- 5 L

Geprüft nach DIN EN 13300

Nassabrieb-beständigkeit	Klasse 2	(entspricht „scheuerbeständig“ nach DIN 53778)

HORNBACH BAUMARKT AG
P-57.019
Institut f. Massivbau u. Baustofftechnologie der Universität Karlsruhe

Tipps zur Verarbeitung

- Vor Gebrauch gut umrühren. Die mineralischen Untergründe müssen mind. 28 Tage alt, sauber, trocken, öl-, fettfrei, tragfähig und ohne Fehlstellen sein. Trennmittel, Schalöle und lose Anstriche restlos entfernen.
- Für eine ausreichende Beschichtung mit Heizölsperre sind mindestens 1 Grundanstrich und 2 Deckanstriche erforderlich. Die Gesamtbeschichtung muss mind. 1000 ml/m² unverdünnten Anstrichstoff aufweisen.
- Heizölsperre abwechselnd in 2 verschiedenen Farbtönen auftragen, z. B.: 1. Anstrich grau, 2. Anstrich rotbraun, 3. Anstrich wieder grau. Jede Schicht muss am Anstrichrand erkennbar bleiben.
- Für den 1. Anstrich (Grundanstrich) 2 Gewichtsanteile Farbe mit 1 Gewichtsanteil Wasser verdünnen.
- Den 2. und 3. Anstrich (Deckanstriche) unverdünnt auftragen. Nach jedem Anstrich eine Trockenzeit von ca. 12 Std. einhalten.

PU-BODENSIEGEL

Für Beton, Putz,
Eternit, Holz,
Estrich und Ausgleichsmassen!

HORNBACH PU-BODENSIEGEL ist ein hoch abriebfester, stoß- und trittfester 1-Komponenten-Klarlack auf Wasserbasis speziell zur Versiegelung von Hornbach Zement- und Bodenfarbe. Ideal geeignet für alle nicht befahrenen Bodenflächen aus Beton, Putz, Eternit, Estrich, Keller, Werkstatt, Hauswirtschafts- und Hobbyräume, Waschräume, Holzböden innen. Überdachte und ins Freie ragende Bodenflächen an Außenseiten von Gebäuden, Balkone etc. Schutzanstrich und Kopfversiegelung für Hornbach Zement- und Bodenfarbe.

- **Wasserverdünnbar**
- **Geruchsarm**
- **Schlag- und trittfest**
- **Wasser- und schmutzabweisend**
- **Strapazierfähig und belastbar**

Werkzeug

Pinsel, Versiegelungsroller. Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife.

Verbrauch

1 L reicht für ca. 10 m² bei einmaligem Anstrich je nach Untergrund.

Erhältlich in den Gebindegrößen

• 750 ml • 2,5 L

PU
extrem kratzfest
weil Polyurethan-
verstärkt

Tipps zur Verarbeitung

- Vor Gebrauch gut umrühren. Die Untergründe müssen sauber, trocken, öl-, fettfrei, tragfähig sein. Nicht tragfähige und blätternde Anstriche restlos entfernen. Intakte Altanstriche anschleifen und säubern.
- Die Bodenfläche nach Vorschrift mit Hornbach Zement- und Bodenfarbe beschichten und gut durchtrocknen lassen.
- 2 Anstriche PU-Bodensiegel in gleichmäßiger, geschlossener Schicht aufbringen. Zu hohe Schichtdicken vermeiden. Nicht unter +8 °C verarbeiten (gilt für Umluft und Untergrund)!

Impressum

4 306517 087036

Manufactured for
HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstrasse 11, 76879 Bornheim/Germany
www.hornbach.com, Tel: +49 6348 6000

© Alle in dieser Broschüre enthaltenen Angaben, Daten, Ergebnisse usw. wurden von den Autoren nach bestem Wissen und Gewissen erstellt und mit Sorgfalt überprüft. Dennoch sind inhaltliche Fehler nicht auszuschließen. Daher erfolgen die Angaben ohne jegliche Verpflichtung oder Garantie der Autoren. Es wird deshalb keinerlei Verantwortung und Haftung für allfällige vorhandene inhaltliche Unrichtigkeiten übernommen.

Dieses Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne schriftliche Zustimmung der Hornbach Baumarkt AG unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Fotokopien oder andere Verfahren, Vervielfältigungen jeglicher Art, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen oder Maschinen. Vor allem, wenn diese begleitend oder Teil von kommerziellen Aktivitäten sind.

Stand xx/2021 D – Art.-Nr. 31637

HORNBACH