

**KH 18 LTX BL 24 Q (601714840) Akku-Hammer**  
**18V; metaBOX 165 L; mit Metabo-Quick-Wechselfutter**

Bestell-Nr. 601714840  
EAN 4061792218550



Abbildung stellvertretend



- Sehr leichter, kompakter Akku-Hammer mit Brushless-Motor für ermüdungsarmes Bohren in jeder Arbeitsposition
- Maximale Bohrleistung, Effizienz und Lebensdauer durch Brushless-Technologie und Hochleistungsschlagwerk
- Staubfreies Bohren mit kompakter Staubabsaugung ISA 24 (Zubehör)
- Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln
- Metabo VibraTech (MVT): gesundheitsschonendes, ermüdungsarmes Arbeiten auch im Dauereinsatz
- Metabo Quick: schneller, werkzeugloser Bohrfutterwechsel zum Arbeiten mit SDS-plus- und zylindrischen Bohrern
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
- Elektronischer Sanftanlauf für präzises Anbohren
- Doppelt sicher beim Blockieren des Bohrers: Kein Kick-back dank mechanischer Entkoppelung plus blitzschneller sensorgesteuerter Abschaltung
- LED-Arbeitslicht für optimale Sicht auf die Bohrstelle
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken:  
[www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Technische Werte

### Kennwerte

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Akkuspannung                    | 18 V          |
| Max. Einzelschlagenergie (EPTA) | 2.2 J         |
| Max. Schlagzahl                 | 4750 /min     |
| Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern  | 24 mm         |
| Bohr-Ø Mauerwerk mit Bohrkronen | 82 mm         |
| Bohr-Ø Stahl                    | 13 / 1/2 mm   |
| Bohr-Ø Weichholz                | 30 mm         |
| Leerlaufdrehzahl                | 0 - 1280 /min |
| Werkzeugaufnahme                | SDS-plus      |
| Gewicht ohne Akkupack           | 3 kg          |

### Vibration

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Hammerbohren Beton | 13.4 m/s <sup>2</sup> |
| Messunsicherheit K | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |
| Meisseln           | 9.1 m/s <sup>2</sup>  |
| Messunsicherheit K | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |

### Geräuschemission

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Schalldruckpegel           | 90 dB(A)  |
| Schallleistungspegel (LwA) | 101 dB(A) |
| Messunsicherheit K         | 3 dB(A)   |

## Lieferumfang

Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende  
 Bohrtiefenanschlag  
 metaBOX 165 L  
 ohne Akkupack, ohne Ladegerät  
 Schnellspannbohrfutter für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft  
 gummierter Zusatzhandgriff