SERVICE BEST International

ELEKTRISCHE LADEKABEL

Der Automobilmarkt befindet sich im Umbruch. Angesichts immer strengerer Umweltgesetze entscheiden sich viele Autofahrer zunehmend für ein Elektroauto. Das 300-millionste Elektroauto wird zwischen 2025 und 2030 erwartet. Dieser Anstieg bedeutet, dass auch die Nachfrage nach Ladekabeln zunimmt. Blaupunkt bietet eine Reihe von Geräten und Kabeln an, die geprüft und zertifiziert sind und allen elektrischen Sicherheitsanforderungen entsprechen.

Bei der Entwicklung der Blaupunkt-Produkte steht die Langlebigkeit im Vordergrund. Die robuste Konstruktion sorgt dafür, dass die Produkte täglich unter verschiedenen Wetterbedingungen eingesetzt werden können.

EV-WALLBOX-LADEGERÄT

Entwickelt mit Blick auf Sicherheit und Komfort. Der eingebaute FI-Schutzschalter vom Typ B bietet Ihnen nicht nur den bestmöglichen Schutz in Ihrem Haus, sondern erspart Ihnen auch die Installation eines zusätzlichen Relais in Ihrem vorhandenen Zählerkasten. Mit dem 5 Meter langen Kabel und der mitgelieferten Kabelaufhängung sind Sie immer bereit, Ihr Elektroauto aufzuladen. Die Ladestation entspricht der Schutzart IP55 und der Stecker der Schutzart IP44, so dass sie sowohl im Freien als auch in Innenräumen installiert werden kann. Die Ladestation kann zwischen 10A und 32A eingestellt werden und ermöglicht das Laden von bis zu 7,4 KW bei der 1-stufigen Ladestation und bis zu 22KW bei der 3-stufigen Ladestation. Passend für alle Fahrzeuge mit Typ-2-Steckern.

SPEZIFIKATIONEN:	AWB1P32AT2	AWB3P32AT2
	1 Phase **Art.nr. 0270031**	**3 Phase** **Art.nr. 0270032**
AC-Netzteil:	1P+N+PE	3P+N+PE
Spannung (VAC):	AC230~±10%	AC400~±10%
Verbrauch (A):	10-32A	10-32A
Frequenz:	50-60Hz	50-60Hz
Kabellänge:	5m	5m
Stecker / Stecker:	Typ 1&2	Typ 1&2
Gewicht:	4,9kg	5,9kg
IP-Wert:	IP55/44	IP55/44
Betriebstemperatur:	-40˚C ~ 45˚C	-40˚C ~ 45˚C
Kühlungsart:	Natürliche Kühlung	Natürliche Kühlung
RCB:	Typ B	Typ B

BLAUPUNKT

5m

BLAUPUNKT WALLBOX

SPEZIFIKATIONEN:	AWB1P32AT2NCB	AWB3P32AT2NCB
	1 Phase **Art.nr. 0270033**	**3 Phase** **Art.nr. 0270034**
AC-Netzteil:	1P+N+PE	3P+N+PE
Spannung (VAC):	AC230~±10%	AC400~±10%
Verbrauch (A):	10-32A	10-32A
Frequenz:	50-60Hz	50-60Hz
Stecker / Stecker:	Typ 2	Typ 2
Gewicht:	2.8kg	3.0kg
IP-Wert:	IP55/44	IP55/44
Betriebstemperatur:	-40°C ~ 45°C	-40°C ~ 45°C
Kühlungsart:	Natürliche Kühlung	Natürliche Kühlung
RCB:	Typ B	Typ B

0270040

Edelstahlständer für Ladestation ASTAWB1

- Rostfreier Stahl 304
- Höhe 120 cm
- Breite 21 cm
- Tiefe 8 cm
- Größe des Installationsfußes 30 x 16 cm
- GW 12,6 kg / NW 9,7 kg
- Geeignet für Blaupunkt Ladestationen **AWB1P32AT2NCB** und **AWB3P32AT2NCB**
- Inklusive 4 x Ankerhaken für das Fundament

Wallbox zum Laden von Elektrofahrzeugen.
Kann auf einen Ständer aus Edelstahl montiert werden - **Edelstahlständer nicht im Lieferumfang enthalten.**

BLAUPUNKT

8m

TYP 2

0270060

0270061

TRAGBARES EV-LADEGERÄT

Tragbares Ladegerät für Elektroautos. Dieses tragbare Ladegerät bietet Ihnen maximale Freiheit und Flexibilität (Kabellänge: 8 Meter) bei der Nutzung Ihres Elektroautos. Laden Sie das Auto überall dort auf, wo Sie Zugang zu einer 230V-Steckdose (1-phasig) oder Strom (3-phasig) haben. Die IP65-Ausführung bietet Schutz vor Wasser und Staub.
Das Ladegerät kann zwischen 8A und 16A eingestellt werden, was ein Laden bis zu 3,7KW (1Phase) oder bis zu 11KW (3Phase) ermöglicht. Passend für alle Fahrzeuge mit Typ-2-Steckern. Wird mit einem schützenden Tragekoffer für sichere Aufbewahrung und Transport geliefert.

SPEZIFIKATIONEN:	P1PM2T2
	1 Phase **Art.nr. 0270060**
Arbeitsspannung:	110V ~ 250V
Nennstrom:	8-10-13-16A
Isolationswiderstand:	>1000MΩ
Widerstandsspannung:	2000V
Durchgangswiderstand:	<0,5MΩ
Ein- und Ausziehkraft:	80N<F<100N
Hauptmaterial:	Thermoplast, Silikonkautschuk, Kupferlegierung
Kabelspezifikation:	3x2,5mm² + 2x0,5mm²
Kabellänge:	8m
IP Klasse:	65
Feuerschutzklasse:	UL94 V-0
Betriebstemperatur:	-30˚C ~ 50˚C
Nettogewicht:	2,5kg

SPEZIFIKATIONEN:	P3PM2T2
	3 Phase **Art.nr. 0270061**
Arbeitsspannung:	380V ~ 450V
Nennstrom:	8-10-13-16A
Isolationswiderstand:	>1000MΩ
Widerstandsspannung:	2000V
Durchgangswiderstand:	<0,5MΩ
Ein- und Ausziehkraft:	80N<F<100N
Hauptmaterial:	Thermoplast, Silikonkautschuk, Kupferlegierung
Kabelspezifikation:	5x2,5mm² + 2x0,5mm²
Kabellänge:	8m
IP Klasse:	65
Feuerschutzklasse:	UL94 V-0
Betriebstemperatur:	-30˚C ~ 50˚C
Nettogewicht:	3,3kg

ANSCHLUSSKABEL CEE BLAU > CEE ROT

ADAP1 Art.nr. 0270070

Adapterkabel, das es ermöglicht, ein tragbares EV-Ladegerät mit rotem CEE-Anschluss (3 Phase Netzstecker) an einer Ladestation auf dem Campingplatz oder der Baustelle (1 Phase) mit blauem CEE-Anschluss zu laden.

ANSCHLUSSKABEL CEE ROT > SCHUKO

ADAP2 Art.nr. 0270071

Adapterkabel, das es ermöglicht, ein tragbares EV-Ladegerät für Elektroautos mit rotem CEE-Anschluss (3 Phase Netzstecker) mit einem Standard-Schukostecker zu laden (1 Phase 230V Stecker).

TYP 1 BIS TYP 2

Blaupunkt EV 1 Phase Ladekabel für Elektroauto Typ 1. Mit seiner 16A Kapazität lädt er sicher bis zu 3,7 KW. Die 32A-Kapazitätsgebühren bis zu 7,4KW.

EV-KABEL

Die Ladekabel entsprechen der Schutzart IP54 und können daher bei allen Wetterbedingungen im Freien verwendet werden.
Die Gesamtlänge von 8 Metern bietet Ihnen maximale Flexibilität.
Eine praktische Transport- und Schutztasche ist im Lieferumfang enthalten.

2m

TYP 1 BIS TYP 2	B1P16AT1 1 Phase - Art.nr. 0270007	A1P16AT1 1 Phase - Art.nr. 0270001	A1P32AT1 1 Phase - Art.nr. 0270002
Spannung (VAC):	110V ~ 250V	110V ~ 250V	110V ~ 250V
Verbrauch (A):	16A	16A	32A
Isolationswiderstand:	>1000m'Ω	>1000m'Ω	>1000m'Ω
Isolationsspannung:	2000V	2000V	2000V
Widerstandsübergang:	<0,5m'Ω	<0,5m'Ω	<0,5m'Ω
Ein- und Ausziehen:	80N<F<100N	80N<F<100N	80N<F<100N
Hauptmaterial:	Thermoplastik, Silikonkautschuk, Kupferlegierung	Thermoplastik, Silikonkautschuk, Kupferlegierung	Thermoplastik, Silikonkautschuk, Kupferlegierung
Kabelspezifikationen:	3x2,5mm²+2x0,5mm²	3x2,5mm²+2x0,5mm²	3x6mm²+2x0,5mm²
Kabellänge:	2m	8m	8m
IP-Wert:	65	65	65
Brandschutz:	UL94 V-0	UL94 V-0	UL94 V-0
Betriebstemperatur:	-30°C ~ 50°C	-30°C ~ 50°C	-30°C ~ 50°C
Nettogewicht:	1,3kg	1,8kg	2,5kg

TYP 1 BIS TYP 2

Blaupunkt EV 1 Phase Ladekabel für Elektroauto Typ 2. Mit seiner 16A Kapazität lädt er sicher bis zu 3,7KW über eine Phase, bei 3 Phasen ist es dass 11KW. Die 32A-Kapazität lädt bis zu 7,4KW bei 1 Phase und bei 3 Phasen ist es 22KW.

	1 Phase	3 Phase
16A	bis 3,7KW	bis 11KW
32A	bis 7,4KW	bis 22KW

8m

TYP 1 BIS TYP 2	B1P16AT2 1 Phase Art.nr. 0270008	A1P16AT2 1 Phase Art.nr. 0270003	A1P32AT2 1 Phase Art.nr. 0270004	A3P16AT2 3 Phase Art.nr. 0270005	A3P32AT2 3 Phase Art.nr. 0270006
Spannung (VAC):	220V ~ 250V	220V ~ 250V	220V ~ 250V	380V ~ 450V	380V ~ 450V
Verbrauch (A):	16A	16A	32A	16A	32A
Isolationswiderstand:	>1000m'Ω	>1000m'Ω	>1000m'Ω	>1000m'Ω	>1000m'Ω
Isolationsspannung:	2000V	2000V	2000V	2000V	2000V
Widerstandsübergang:	<0,5m'Ω	<0,5m'Ω	<0,5m'Ω	<0,5m'Ω	<0,5m'Ω
Ein- und Ausziehen:	80N<F<100N	80N<F<100N	80N<F<100N	80N<F<100N	80N<F<100N
Hauptmaterial:	Thermoplastik, Silikonkautschuk, Kupferlegierung	Thermoplastik, Silikonkautschuk, Kupferlegierung	Thermoplastik, Silikonkautschuk, Kupferlegierung	Thermoplastik, Silikonkautschuk, Kupferlegierung	Thermoplastik, Silikonkautschuk, Kupferlegierung
Kabelspezifikationen:	3x2,5mm²+2x0,5mm²	3x2,5mm²+2x0,5mm²	3x6mm²+2x0,5mm²	5x2,5mm²+2x0,5mm²	5x6mm²+2x0,5mm²
Kabellänge:	2m	8m	8m	8m	8m
IP-Wert:	65	65	65	65	65
Brandschutz:	UL94 V-0	UL94 V-0	UL94 V-0	UL94 V-0	UL94 V-0
Betriebstemperatur:	-30°C ~ 50°C	-30°C ~ 50°C	-30°C ~ 50°C	-30°C ~ 50°C	-30°C ~ 50°C
Nettogewicht:	1,3kg	1,8kg	2,5kg	2,8kg	3,5kg

Service Best International B.V.
De Schakel 60
5651 GH Eindhoven
The Netherlands

T. +31 (0)40 230 2300
F. +31 (0)40 230 2302
info@servicebest.com
www.servicebest.com