

Fair 20 CFL-S1

Type	Gazon synthétique tufté	
Matériel	Polyamide, résistant aux UV	
Type de fil	6.400 / 8 dTex monofilament PA droit & 4.000 / 8 Dtex monofilament PA droit	
Qualité de fil	respecte l'environnement, sans plomb ni cadmium	
Support primaire	Tissé noir, 100% PP, avec membrane, résistant aux UV, Velours 135 gr/m ²	
Finition	Latex noir à base de styrène-butadiène (SBR), avec perforations de drainage, Velours 836 gr/m ²	
Perméabilité à l'eau	60 litres/minute/m ²	
Hauteur de poil	20 mm	± 2 mm
Poids de velours	966 gr/m ²	± 10%
Poids total	1.937 gr/m ²	± 10%
Gauge	3/8	
Points par 10 cm linéaires	14	± 1%
Points par m²	14.700	± 10%
Couleur	Mélange vert clair et foncé + marron	
Stabilité aux UV	Répond à la norme DIN 53387 Standard (6000 heures)	
Solidité de la couleur	Test Xenon: échelle des bleus > 7, échelle des gris > 4	
Marquages	Non applicable	
Largeur du rouleau	200 cm, 400 cm	
Longueur du rouleau	20-25m	
Applications	Jardins, Paysagisme, Terrasses, Indoor	
Remarques	Avant de précéder à l'installation du gazon, assurez-vous que tous les rouleaux sont du même lot (6 premiers chiffres du numéro de rouleau) Projet.	

