

Solid

Gauge	1/10 loop pile	ISO 2424
Composition du velours	100% PA SDN	ISO 2424
Support	Woven	ISO 2424
Dossier	AB, Silent Backing	ISO 2424
Largeur	400 cm, 500 cm ± 1%	EN 984
Poids de velours	550 gr/m ²	ISO 8543
Poids total	AB : 1650 gr/m ² ± 15% Silent Backing : 2100 gr/m ²	ISO 8543
Hauteur de poil	3.5 mm ± 2 mm	ISO 1766
Hauteur totale	AB : 5.5 mm Silent Backing : 6.5 mm	ISO 1765
Nombre de points	181.240/m ² -7.5% .+10%	ISO 1763
Classement feu	Cfl-S1 EN 13501-1	
Zone d'utilisation	Heavy project use (33)	EN 1307
GUT Nr.	477CC0CE GUT	www.pro-dis.info
Isolation acoustique	Ca. 23/29 dB	ISO 10140
Résistance thermique	0,062 M ² KW	ISO 8302
Résistance à la lumière	≥ 5	105-B02
Résistance au frottement	≥ 4	105-X12
Résistance à l'eau	≥ 4	105-E01
Charge électrostatique	<2 kV	ISO 6356
Classe de luxe	LC2	EN 1307
Pictures	www.condorcontract.com	

Classement Symbole



Certificats

