

Ocean

Gauge	1/10 cut pile	ISO 2424
Composition du velours	100% PA SDN Econyl	ISO 2424
Support	Non Woven	ISO 2424
Dossier	AB	ISO 2424
Largeur	400 cm ± 1%	EN 984
Poids de velours	1100 gr/m²	ISO 8543
Poids total	AB : 2000 gr/m² ± 15%	ISO 8543
Hauteur de poil	4,5 mm ± 2 mm	ISO 1766
Hauteur totale	AB : 6,5 mm	ISO 1765
Nombre de points	195.800/m² -7.5% .+10%	ISO 1763
Classement feu	Cfl-S1 EN 13501-1	
Zone d'utilisation	Heavy project use (33)	EN 1307
GUT Nr.	E88E3D16 GUT	www.pro-dis.info
Isolation acoustique	Ca. 24 dB	ISO 10140
Résistance thermique	Ca. Ca 0,07 M²KW	ISO 8302
Résistance à la lumière	≥ 5	105-B02
Résistance au frottement	≥ 4	105-X12
Résistance à l'eau	≥ 4	105-E01
Charge électrostatique	<2 kV	ISO 6356
Classe de luxe	LC5	EN 1307
Pictures	www.condorcontract.com	

Classement Symbole



Certificats

